

丽江高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口

产品名称	丽江高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效送风口和回风口的区别

作用不同

送风口和回风口。顾名思义，空调出风口就是吹出冷气，空调回风口就是吸收室内空气的。

散流形状

空调出风口一般为方形散流器，呈方形多层可拆卸，一般用防火帆布连接，不会带过滤网，表面会很干净;送冷风时可能会有水珠挂在上面!空调回风口多呈长方形，又称单(双)层百叶风口，并带有过滤网，如果不常清洗，风口表面还会有黑色的灰尘积在角落里，很容易区分;回风口主要作用在于把污浊的空气吸回去。

室内机容量大小

由于室内一般只能看到空调风口，所以空调风口尺寸大小至关重要，如果设计不合理那么后续会造成视觉上的污染，并且给使用带来很多的麻烦。空调风口需要在实际设计安装过程中，根据家居装饰，进行灵活的变通，出/回风口的大小取决于室内机容量的大小。

风口面积不同

如果空调风口尺寸过大，风管过长，则气流速度就会下降，从而影响空调使用效果;如果空调风口尺寸选

择过小，则气流速度会变大，从而导致风直吹人体上引起的不适感，还有可能导致噪音过大。空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种，由于空调回风口的风速一般大于出风口，所以风量一定时，回风口面积要比出风口的大。