

灯具压铸机

产品名称	灯具压铸机
公司名称	蚌埠市鸿正机械厂
价格	.00/其他
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市燕山路东首
联系电话	18655225711 13855225711

产品详情

颜色：	军绿	厚度：	10mm (mm)
加工定制：	是	材质：	金属
型式：	机械	类型：	铝制灯罩
型号：	HZ900S	品牌：	鸿正
外形尺寸：	9.2*2.1*3.5 (mm)	主要适用范围：	灯具
压铸机：	液压机械		

hz900s卧式冷室压铸机

horizontal cooling chamber die-casting machines

特点features

hz900s型9000kn卧式冷室压铸机是我厂在j11系列压铸机基础上结合国外先进液压技术开发出的新产品。合型部分采用新式曲肘扩力机构，这一机构能够满足合型运动特性要求，具有平稳可靠锁模力大且耗能少等特点。压射部分采用双回路四级压射，高压、高速是本机压铸的特点。液压系统中，油泵送往各执行机构的压力油经比例溢流阀控制，压力升、降过渡平稳且可使整个系统达到节能的目的。各项工艺参数均可通过plc、液压系统得到稳定可靠的调整，以达到满意的生产效果。

主要规格和参数main specifications and parameters

合模力	kn	9000	一次金属浇注量		
die locking force			the weight of metal feeding per time	kg	16(铝)
拉杆内间距 (水平 × 垂直)	mm	910*910	铸件投影面积	cm ²	385~300
inner space between tie bars			projecting area of casting		
压型厚度(最小-最大)	mm	400~950	压射行程	mm	800

die thickness(min-max) 动型板行程	mm	760	injecting stroke 压射力	kn	300-750
moving plate stroke 顶出行程	mm	180	injecting force 顶出力	kn	360
ejection stroke 压射位置	mm	0,-250	ejection force 空循环周期	s	14
injection position 压射室直径	mm	80~120	circle period 管路工作压力	mpa	14
injection room diameter 电动机功率	kw	45	pipe line pressure 外形尺寸	mm	9200 × 2200
motor power			overall dimensions(l × w × h)		