



[双作用?树脂导承型\(-g\)](#)

[双作用?带防坠功能\(-q\)](#)

[双作用?树脂导承型?带防坠功能\(-gg\)](#)

[双作用?全外置封闭型\(-j\)](#)

高精度导轨无杆气缸 srg (单导承)

缸径： 12 , 16 , 20 , 25

最小行程：1mm,最大行程：1000mm

型号：srg-00-25b-200

[双作用型](#)

高精度导承无杆型气缸 srm (双导承)

缸径： 25 , 32 , 40 , 50 , 63

无杆气缸最大行程1000mm。最小行程：1mm

[双作用型](#)

[双作用?防坠型\(-q\)](#)

[带制动超级无活塞杆型气缸 srt](#)

缸径： 12 , 16 , 20 , 25 , 32 , 40 , 50 , 63

无杆气缸最大行程2700mm。最小行程：1mm

型号：srt-00-32b-200

[双作用型](#)

[磁性超级无活塞杆型气缸 mrl2](#)

缸径： 6 , 10 , 16 , 20 , 25 , 32

型号：mrl2-g-16-700 ; ; mrl2-w-25-300-t2h-d

[导承并用型mrl2](#)

[导向型1个活塞杆型mrl2-g](#)

导向型2活塞型mrl2-w

[磁性超级无活塞杆型气缸高精度导轨型 mrg2](#)