

# 模拟氙灯气候耐候老化试验箱 水冷型氙灯耐气候试验箱 光照测试机

产品名称	模拟氙灯气候耐候老化试验箱 水冷型氙灯耐气候试验箱 光照测试机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

## 产品详情

箱体结构：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。箱体内胆采用进口\*\*不锈钢(SUS304)镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。设备主要分为主体部分、加温、加湿、制冷除湿部分、显示控制部分、空气调节部分、安全保护措施部分和其它附件部分；全光谱氙灯；多种供选择的过滤系统；光感应探头辐照度控制；水喷淋功能；相对湿度控制；黑板/或试验箱空气温度控制系统；不规则形状固定架；配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用控制系统：控制器采用彩色触摸屏集成控制器；

感温传感器：PT100铂 金电阻测温体；控制方式：热平衡调温调湿方式；温湿度控制采用P . I . D + S.S.R系统同频道协调控制；具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为\*\*稳定。制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。干燥过滤器、冷媒\*\*视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可\*\*效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。整体设备超温；整体设备欠相/逆相；整体设备过载；制冷机组超压；整体设备定时；其它还有漏电、运行指示，故障报警后自动停机等保护。