

# 珠海鞋面皮革鉴定 皮革面用皮革鉴定

产品名称	珠海鞋面皮革鉴定 皮革面用皮革鉴定
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 珠海鞋面皮革鉴定 皮革面用皮革鉴定

#### 1范围

本标准规定了鞋面用皮革的产品分类、要求、分级、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于各种鞋面用皮革。包袋用皮革可参照使用。本标准不适用于移膜皮革。

#### 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其\*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19941皮革和毛皮、化学试验、甲醛含量的测定(GB/T 19941-2005,ISO/TS 17226:2003,MOD)

GB/T 19942皮革和毛皮、化学试验禁用偶氮染料测定方法(GB/T 19942—2005,ISo rTS17234:2003,MOD)

GB 20400皮革和毛皮 有害物质限量

QB/T 2537皮革,色牢度试验、往复式摩擦色牢度(QB/T 2537—2001,eqv ISO 11640:1993)QB/T 2710皮革、物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定(QB/T 2710-2005,ISO 3376:2002,MOD)

QB/T 2711皮革、物理和机械试验撕裂力的测定双边撕裂(QB/T 2711—2005,ISo 3377-2:2002,MOD) .

QB/T 2712皮革、物理和机械试验粒面强度和伸展高度的测定t球形崩裂试验(QB/T 2712—2005,ISO 3379:1976,MOD)

QB/T 2713皮革、物理和机械试验、收缩温度的测定(QB/T 2713—2005,ISO 3380:2002,MOD)QB/T

2714皮革、物理和机械试验耐折牢度的测定 (QB/T 2714—2005, ISO 5402:2002, MOD)QB/T 2724皮革、化学试验, pH的测定 (QB/T 2724—2005, ISO 4045:1977, MOD)

QB/T 2725皮革气味的测定

QB/T 2801皮革验收、标志、包装、运输和贮存

试验方法

禁用偶氮染料

按GB/T 19942的规定测定。游离甲醛

按GB/T 19941的规定测定。当发生争议、仲裁检验时, 以色谱法为准。撕裂力

按QB/T 2711的规定测定。规定负荷伸长率

按QB/T 2710的规定测定。涂层耐折牢度

按QB/T 2714的规定测定。崩裂高度和崩破强度

按QB/T 2712的规定测定。耐摩擦色牢度

按QB/T 2537的规定测定, 测试头质量:光面革1000g, 绒面革、无衬里鞋面革内表面500g:干擦50次, 湿擦10次。

气味

按QB/T 2725的规定测定。收缩温度

按QB/T 2713的规定测定。pH及稀释差

按QB/T 2724的规定测定。感官要求

在适宜光线下选择能看清的视距,进行感官检验。