塑料电表箱 户外电力电表箱

产品名称	塑料电表箱 户外电力电表箱
公司名称	利安电器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	山东省滨州市无棣工业园68号
联系电话	0543-6387718 15854318448

产品详情

PC透明电表箱，直接固定墙上或电线杆上，适应装配任何规格的单相机械式、电子式电表，安装接线端子、漏电开关DZ47或RT18熔断器以及隔离开关。专业生产各种规格SMC电表箱及配电柜，有大型模压设备可自行设计加工各种出口模具及大型模压件。所生产的电表箱绝缘性强，阻燃，耐腐蚀，抗老化，免维护，使用寿命长（室外40年，室内60 年）；强度大，重量轻，与铁表箱、塑料表箱相比具有不可比拟的优越性；产品规格多样，用户可以自选（单表箱、二表箱、三表箱、四表箱、五表箱、六表箱、七表箱、八表箱、变压器配电用总表箱）颜色随意；安装远程视镜的电表箱，在4-6米高度可以从聚碳酸酯电表箱，直接固定墙上或电线杆上，适应装配任何规格的单相机械式、电子式电表，安装接线端子、漏电开关DZ47或RT18熔断器以及隔离开关。专业生产各种规格SMC电表箱及配电柜，有大型模压设备可自行设计加工各种出口模具及大型模压件。所生产的电表箱绝缘性强，阻燃，耐腐蚀，抗老化，免维护，使用寿命长（室外30年，室内60 年）；强度大，重量轻，与铁表箱、塑料表箱相比具有不可比拟的优越性；产品规格多样，用户可以自选（单表箱、二表箱、三表箱、四表箱、五表箱、六表箱、七表箱、八表箱、变压器配电用总表箱）颜色随意；安装远程视镜的电表箱，在4-6米高度可以从地上正常读取表字地上正常读取表字.

透明电表箱，PC透明电表箱，PC电表箱原材料性能和特点 1.表箱上盖透明部分使用进口聚碳酸酯(PC)，由于PC具有比较全面的平衡性能、优良的耐冲击性、稳定性、透光率达到90%以上，再配以我公司特有的辅料，从而保证具有耐老化、抗冲击、抗紫外线、耐酸雨盐雾、阻燃、耐热、抗冻、绝缘性高。 2.低壳部分采用进口聚碳酸酯(PC)和改性ABS工程塑料新料，我公司专门研发了由PC70%+ABS30%组成的混合合金材料。该材料硬度高，耐老 化性能极佳，产品不褪色使用寿命长。适用于高温环境，遇到高温或火灾时，该材料不但不燃烧，而且能阻止燃烧。热变形温度为130°C，能 承受零下50°C的低温，阻燃性能为FV0级，抗冲击性能为1K10级。绝缘性高，在工频2000V试验电压下不发生飞弧、击穿、闪络现象，特别适用 于电力行业。 3.因此上述两种材料具有强度高、抗老化、绝缘性强、透明度好、抗紫外线、耐酸雨盐雾、抗弯曲、抗冲击、耐热、抗冻，特别适用于户 外，正常使用寿命可达十年以上。 （三）透明电表箱的结构特点：壳体绝缘可靠、耐腐蚀、使用寿命长、整体美观、户内电度表箱采用组合式拼装结构，户外电度表箱用采防 雨设计.