

【】专业供应高质量泥浆除铁器

产品名称	【】专业供应高质量泥浆除铁器
公司名称	河南胜飞石油机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:CTQ-NJ型 密度:8.8 (g/cm ³) 工作温度:145 ()
公司地址	濮阳市新东路与锦田路交叉口东北角
联系电话	15936721033

产品详情

材料牌号	CTQ-NJ型	密度	8.8 (g/cm ³)
工作温度	145 ()	剩磁	11.8 k (T)
矫顽力	10.8 (KA/m)	内禀矫顽力	21 (KA/m)
最大磁能积	268 (KJ/m ³)	居里温度	55 ()

泥浆除铁器

使用说明书

ctq-nj型泥浆除铁器是一种专门为清除石油钻井泥浆中或其它地质勘探钻井过程中出现的铁磁性杂物而设计的除铁装置。它能够有效清除钻井泥浆中铁磁性杂物成分，改善钻井泥浆的质量，提高钻井速度。

目前,该泥浆除铁器系列产品已经能够满足derric、 brandt、 jss (u.s.a)、 sss(u.s.a)等进口品牌振动筛和所有国产振动筛的安装要求，在振动筛分离钻井液的过程中，同时清除钻井泥浆中铁磁性杂物成分。

泥浆除铁器由本体和固定支架组成，全部采用不锈钢材质制造。本体选用进口磁铁，具有吸附能力强、吸附面积大，使用寿命长等特点，其上下面都可以吸附铁屑。其中磁铁的最高工作温度可达145 ，矫顽力10.8 koe，内禀矫顽力 21 koe，最大磁能积268 kj/m³，是目前吸附能力最好的磁铁。

固定支架是用来固定泥浆除铁器的。使用前先将两边的螺栓松开，然后恰套在振动筛进浆槽的横梁上，再将两边的螺栓压紧在进浆槽的横梁上。

ctq-nj型泥浆除铁器使用时注意事项:

- 、使用的最高工作温度不能超过145 。否则，会消磁；

- 、本磁铁为进口磁铁，很脆，容易碎，因此严禁敲击、碰撞。否则，会消磁；
- 、严禁私自拆卸本体上的小螺丝。否则，会消磁；
- 、及时清理泥浆除铁器表面吸附的铁屑或铁块。严禁用铁器清理，最好用人工带手套的方法直接清理；
- 、定期清洗吸附器上下面粘附的泥浆等杂质。严禁用铁器清除，最好用塑料或木制工具清除。