力码标签机、条码打印机、LK-620条码标签机

产品名称	力码标签机、条码打印机、LK-620条码标签机
公司名称	北京富源海润科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号B座308室
联系电话	18911290809

产品详情

LK620
标签打印机外观精巧，性能卓越，是理想的办公条码标签打印设备，可容纳最大直径为127mm的纸卷

。适用于即时标签打印／产品标签批量打印／运输、物流标签打印／铁路、机场、车站、票据打印／邮政

袋牌打印等领域。 特性 ？热敏/热转印打印？采用32位高速微处理器？
最大打印宽度108mm(203DPI)／106mm(300DPI)？最高打印速度125mm/s(203DPI)／75mm/s(300DPI)？
最大纸卷外径127mm？采用热历史和温度自适应控制？支持变动数据连续高速打印？
支持各种一维、二维条码打印？采用高品质打印头，打印头压力可调？
可移动式传感器设计，支持多种纸张类型？模块化设计，支持多种通讯接口，满足不同行业需求？
开放式结构设计，方便安装耗材 参数 打印参数 纸张 打印方式： 热敏/热转印 纸张宽度(Max.)：118 mm 分辨率：203 DPI/300 DPI 纸卷外径(Max.)：127 mm 打印宽度(Max.)：108mm(203 DPI)/106mm(200DPI) 纸卷内径： 25～38 mm 打印速度(Max.)：125mm/s(203 DPI)/75mm/s(200 DPI) 纸张类型： 连续纸，标签纸，标记纸，打孔纸

等 存储器： SDRAM：2MB FLASH：1MB 出纸方式： 回卷，撕离，剥离(可选) 通讯接口： RS-232串口 USB 碳带 探测 碳带长度(Max.)：300 m 纸张传感器：移动式反射传感器、透射传感器 碳带内径： 25 mm 碳带传感器：反射传感器 操作界面 条码类型 3键3灯 各种常用一维码 电源适配器 PDF417、MAXICODE、QR码等二维码 输入：交流110～240V，50/60Hz 字符集 输出：直流24V，2.5A 内置字体： 9种点阵字体和6种平滑字体 环境
自定义字体：用户可下载至SDRAM、FLASH中工作环境：5℃～45℃，20%～90%(40℃) 字符处理
贮存环境：-40℃～60℃，20%～93%(40℃) 字符放大：横向纵向均可有级放大1－8倍 物理特性
字符旋转：旋转打印（0度, 90度, 180度, 270度） 外形尺寸：300mm(L)×252mm(W)×190mm(H) 安规认证
重 量：约3.5 Kg 3C 选件 图形处理 FLASH存储卡：1MB / 4MB / 8MB
二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH、SDRAM 剥离组件