

曲靖桥架 桥架厂 梓扬宗久

产品名称	曲靖桥架 桥架厂 梓扬宗久
公司名称	云南梓扬宗久工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号
联系电话	13529111558 13529111558

产品详情

选用桥架的步调

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的散布。

(2)核算每层电缆的均布荷载(kN/ m2)，初步确定桥架的型号、规格。

(3)按电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:

$$Q_{\text{运用}}=q_1+q_2$$

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取值)(kN/

m2)，桥架厂，均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--思索电缆敷设或检修时，人的分量等效的均布荷载(kN/

m2)，q2值的核算，人的分量普通按p=90kg计。

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

施工准备

技术准备:

按照已批准的施工组织设计（施工方案）进行技术、安全交底。

施工执行工艺标准、图集、规范齐全。

电缆桥架敷设前，应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方，施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好，并作好记录，以保证施工顺利进行。

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

工艺要点：

应使用成品配件。供货商无明确配件尺寸或尺寸数据不足，按此标准规格执行。 桥架翻弯时，若电缆直径小于70mm，曲靖桥架，桥架翻弯角度不大于30度，电缆直径小于等于50时，翻弯角度不大于45度。 为保证大截面电缆在小桥架中敷设时，满足电缆弯曲半径要求，电缆桥架厂家，L应满足 $L \geq 10D - W/2$ 。 金属电缆桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5M，垂直敷设时距地1.8m时应加金属盖板保护（配电室、电井、技术层场所除外）。 直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 当设计无要求时，电缆桥架，水平支架安装间距1.5—3m，垂直安装的支架间距不大于2m，保持间距均匀，在进出按线盒、箱、柜、转角、转弯、变形缝两端及丁字接头的三端，调高调低接头间0.5M设置一个支架。 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

电缆桥架敷设在气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的净距，应符合规定。

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热浸锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

梓扬宗久(诚信商家)由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司是云南昆明,输电设备及材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在梓扬宗久领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创梓扬宗久更加美好的未来。