

理光碳带、树脂基碳带、热转印碳带、标签机碳带

产品名称	理光碳带、树脂基碳带、热转印碳带、标签机碳带
公司名称	北京富源海润科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号B座308室
联系电话	18911290809

产品详情

产品品牌：理光

产品型号：各种型号

结构类型：带芯/色带架

适用产品类型：标签机、打印机

本公司生产经营蜡基碳带，质量保证，欢迎咨询洽谈。欢迎经销商洽谈！碳带性能介绍 腊基碳带

产品特点：

广泛的标签适应性，通用性好。打印效果优异，成本经济。耐高温，可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。 **适用场合：**

普通标签发货、仓库和收货标签外壳和包装标签发货及地址标签零售业的标签和吊牌服装标签

适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）聚乙烯薄膜（PE）聚丙烯薄膜(BOPP)

存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带 **使用环境：**

5 -35 ，45%-85%的相对湿度 **运输环境：**-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

碳带规格：基本宽度（mm）：40、50、60、70、80、90、110基本长度（m）：100、300

碳带卷向：外碳、内碳 **碳带轴心：**1英寸、1/2英寸 **注：**可定做各种非常用规格碳带。

树脂基碳带 产品特点：卓越的高质、高速打印性能优异的耐磨擦、耐热、耐腐蚀、耐久性能宽广的标签适应范围，能满足各种苛刻环境要求高敏感度，确保优异的图像打印效果。防静电背涂层，有效保护打印头。 **适用场合：**

专门用于发货、仓库和收货标签，化学料桶、药剂。产品和保管生产过程和资产、汽车苗圃和木材

适用介质：聚乙烯薄膜（PE）聚丙烯薄膜(BOPP)。聚脂（PET）和polyimide乙烯基水洗布 **存放：**

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带 **使用环境：**

5 -35 ，45%-85%的相对湿度 **运输环境：**-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月

存放环境：-5 -40 ，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏 **碳带规格：**

基本宽度 (mm)：40、50、60、70、80、90、110。**基本长度 (m)：**100、300 **碳带卷向：**外碳、内碳

碳带轴心：1英寸、1/2英寸 **注：**可定做各种非常用规格碳带。水洗布专用树脂碳带 **产品特点：**卓越的耐刮擦、耐涂抹、与耐酒精等化学物性能；耐洗涤，经过洗涤剂（包括干洗方式）洗涤后，依然保持清晰

图像；高温150 熨烫后，更显优秀品质；连续打印时，无粘附水洗标的情形； **适用介质：**

纸张涂布纸、人造合成纸。纺织品，织物涂布标签，薄膜 **存放：**

为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳

使用环境：5 -35 ，45%-85%的相对湿度

运输环境：-5 -45 ，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月 **存放环境：**

-5 -40 ，20%-85%的条件下存放，不能多于一年

注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏 **碳带规格：**

基本宽度 (mm)：35、40。**基本长度 (m)：**100、300 **碳带卷向：**外碳、内碳 **碳带轴心：**

1英寸、1/2英寸 **注：**可定做各种非常用规格碳带。