

液压支柱防护罩加工 恩邦制造 哈尔滨液压支柱防护罩

产品名称	液压支柱防护罩加工 恩邦制造 哈尔滨液压支柱防护罩
公司名称	盐山恩邦机床附件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务开发区
联系电话	17734478256 17734478256

产品详情

法兰式液压缸保护套是我公司自主美观耐用的系列产品

液压缸保护套及螺旋钢带保护套可保护丝杠、轴、光杠等类零件不受灰尘污染。能随机床部件作伸开或压缩运动。安装在机床内部或外部，垂直或水平使用均可。

液压缸保护套的特点信息：

- 该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有。
- 如需直径和长度，由用户。本产品使用范围为120mt/分
- 外部面料是三防布，液压支柱防护罩定做加工，内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。
- 可防尘、防水、防油、防乳剂和化学物品，

本丝杠保护套受到用户的一直好评。

耐酸碱油缸保护套常见故障分析及排除方法

- 1、增设排气装置；如无排气装置，可开动液压系统以行程使工作部件快速运动，强迫排除空气
- 2、调整密封圈，使它不紧不松，液压支柱防护罩加工，保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄漏(大多允许微量渗油)

- 3、校正二者同心度
- 4、校直活塞杆
- 5、检查液压缸与导轨的平行性并校正
- 6、镗磨修复，重配活塞
- 7、轻微者修去锈蚀和毛刺，严重者须镗磨
- 8、螺冒不宜拧得太紧，一般用手旋紧即可，以保持活塞杆处于自然状态

保护套---加工定做

保护套

恩邦生产的钢丝圈液压缸保护套美观大方，哈尔滨液压支柱防护罩，可有效的保护油缸

缸筒：缸筒是液压缸的主体零件，它与缸盖、活塞等零件构成密闭的容腔，推动活塞运动。常用的缸筒结构有8类，通常根据缸筒与端盖的连接形式选用。材料一般要求有足够的强度和冲击韧性，对焊接的还要有良好的焊接性能，所以常用材料有：25，45，液压支柱防护罩生产厂家，ZG200~400，1Cr18Ni9等等。缸筒毛坯多采用冷拔或热轧无缝钢管，因此工序通常是调质（保证缸筒的强度，使其能承受油压不会变形和破坏） 珩磨或镗滚压（保证缸筒内径的粗糙度、圆度、圆柱度和直线度等，使活塞密封性在长期往复运动后不变） 车（保证缸筒全长等设计尺寸

要求） 钻（加工出油口孔，保证进出油路） 钳

保护套---加工定做

液压支柱防护罩加工-恩邦制造-哈尔滨液压支柱防护罩由盐山恩邦机床附件制造厂提供。液压支柱防护罩加工-恩邦制造-哈尔滨液压支柱防护罩是盐山恩邦机床附件制造厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李猛。