

鑫阔移动脚手架

产品名称	鑫阔移动脚手架
公司名称	河北鑫阔建筑器材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市裕华区南二环
联系电话	0311-86102765 13231102555

产品详情

1%###%产品介绍%###%移动脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。它具有装拆简单，承载性能好，使用安全可靠等特点，发展速度很快，移动脚手架在各种新型脚手架中，开发最早，使用量也最多。移动脚手架由美国首先研制成功，至60年代初，欧洲、日本等国家先后应用并发展这类脚手架。我国从70年代末开始，先后从日本、美国、英国等国家引进并使用这种脚手架。

%%@%##@%%20%###%产品属性%###%

移动脚手架主要有主框，横框，交叉斜撑，脚手板，可调底座等组成。交叉拉杆又称斜拉杆、移动脚手架是纵向连接两副门架的交叉型拉杆。杆件两端压扁部分冲有销孔，组装时与门架立杆上的锁销锁牢。表面处理：电镀（冷镀锌）、浸锌（热镀锌）脚轮：又称为地轮,可安装在移动脚手架下部,组成移动式脚手架.可作为机电安装.油漆粉刷.设备维修.广告制作的活动工作平台.脚轮为6寸带刹车,具有使用方便.移动灵活.安全可靠等特点.%%@%##@%%3%###%使用方法%###%移动脚手架

移动脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。通用术语 移动脚手架 建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等，说白了就是搭架子，脚手架制作材料通常有：竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用，此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。%%@%##@%%8%###%主要特点%###%不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

%%@%##@%%7%###%注意事项%###%

移动脚手架主要有主框，横框，交叉斜撑，脚手板，可调底座等组成。交叉拉杆又称斜拉杆、移动脚手架是纵向连接两副门架的交叉型拉杆。杆件两端压扁部分冲有销孔，组装时与门架立杆上的锁销锁牢。表面处理：电镀（冷镀锌）、浸锌（热镀锌）脚轮：又称为地轮,可安装在移动脚手架下部,组成移动式脚手架.可作为机电安装.油漆粉刷.设备维修.广告制作的活动工作平台.脚轮为6寸带刹车,具有使用方便.移动灵活.安全可靠等特点.%%@%##@%%12%###%其他说明%###%移动脚手架由美国首先研制成功，至60年代初，欧洲、日本等国家先后应用并发展这类脚手架。它具有装拆简单，承载性能好，使用安全可靠等特点，发展速度很快，移动脚手架在各种新型脚手架中，开发最早，使用量也最多，在欧美，日本等国家，其使用量约占各类脚手架的50%。我国从70年代末开始，先后从日本、美国、英国等国家引进并使用这种脚手架%%@%##@%%14%###%交易说明%###%可根据用户需求定做，欢迎来电咨询 免费电话：400 7890890 手机：13231102555 13603216829%%@%##@%%%