

安顺防静电地坪漆施工, 都匀防静电地坪漆施工

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 安顺防静电地坪漆施工, 都匀防静电地坪漆施工 |
| 公司名称 | 贵州红汇峰科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园 |
| 联系电话 | 135-11948828 13511948828 |

产品详情

凯里防静电地坪漆施工, 铜仁防静电地坪漆施工, 兴义防静电地坪漆施工, 贵州机房防静电地坪漆施工, 贵阳机房防静电地坪漆施工, 贵州防静电自流平施工, 贵阳防静电自流平施工作为一种具有装饰性和功能性的地面, 为我们的生活和生产提供了良好的便利。在现代工业厂房中, 环氧地坪是我们经常看到的, 在一些精密电子、精密仪器及仪表的工厂生产厂房里, 环氧防静电地坪是经常被用到的。平整光亮, 可获镜面效果; 抗静电效果持久, 不受时间、温度、湿度等影响。机械性能优良, 耐磨、耐压、耐冲击, 有一定弹性; 施工快捷方便; 厚度 1mm 以上, 凯里防静电地坪漆施工, 铜仁防静电地坪漆施工, 兴义防静电地坪漆施工,

贵州红汇峰科技有限公司是一家集生产, 销售, 工程设计与施工于一体化企业, 公司主要从事各类环氧树脂地坪漆、金刚砂地坪、密封固化剂地坪、球场运动场地坪、PVC地胶、游乐场塑胶地面、压模地坪、透水混凝土地坪、地面改色, 混凝土地坪施工、道路交通划线及各类交通安全设施产品, 公司与众多国内外行业品牌企业长期紧密合作, 并结合市场需求、环境、气候、施工特点等情况, 为顾客提供设计, 我们本着“诚实做人, 诚信做事”的经营理念, 为广大客户提供的服务。

安顺防静电地坪漆施工, 都匀防静电地坪漆施工: 贵州红汇峰科技有限公司亲情推荐!

随着电子信息行业的飞速发展, 防静电地坪漆越来越被广泛应用, 不仅在电子生产、医院手术室、精密仪器房、化工厂、飞机场、船坞、码头等场合得到了广泛的应用, 而且在家居装修、商业建筑等领域中也越来越流行。本文将为您介绍我们贵州红汇峰科技有限公司的安顺防静电地坪漆施工和都匀防静电地坪漆施工产品服务, 以及相关知识和问答。

一、贵州红汇峰科技有限公司简介

贵州红汇峰科技有限公司是从事环氧地坪、防静电地坪、自流平地坪、艺术地坪、透水地坪以及涂装助剂、基材等建材产品的研发、制造及销售为一体的综合型企业。公司拥有一支的技术团队, 以及的设备和**的生产技术。我们秉承“质量、用户至上”的企业宗旨, 不断进行技术创新和质量提升, 赢得了广大客户的良好口碑。

二、防静电地坪漆的概念

防静电地坪漆（Epoxy antistatic floor），又称防静电地坪涂料、防静电地坪涂料等。它是一种防静电性能良好的地坪材料，能够有效地防止静电的产生和积聚，并具有防尘、防滑等功能。因此，防静电地坪漆被广泛应用于需要防止电子元器件静电损坏的场所，如洁净室、超净室，以及电子厂、电子商务厅、医院等。

三、防静电地坪漆的施工

1、施工材料的准备

- （1）地面要求干燥、平整、干净，并且没有油污、灰尘、水汽等异物。
- （2）将环氧地坪涂层、自流平材料、防静电涂料等涂料和助剂按比例混合均匀。

2、防静电地坪的表面涂层施工

- （1）将混合好的材料涂刷在地面上，用刮子涂抹均匀。在涂层未干之前，可以在地面上喷洒一些抗静电剂。
- （2）涂层干燥后，使用金刚砂机对表面进行打磨处理，使地面平整。
- （3）再进行第二遍的涂刷，涂刷的时间间隔一般为8-24小时之间。
- （4）将涂层进行密封层处理，这样可以使地面更加平整，也能够提高地面的硬度和防护能力。

四、防静电地坪漆的优点

- 1、绝缘导电。
- 2、抗紫外线、抗化学腐蚀。
- 3、耐磨、抗压、耐腐。
- 4、耐冲击、硬度高。
- 5、环保、易清洁、维护简单。

五、防静电地坪漆的注意事项

- 1、施工过程中，地面上不能有油污或水汽等污染物。
- 2、切忌过多使用溶剂和清洁剂，以免对地面造成损害。
- 3、使用时应注意场地温度和湿度，以免影响涂膜的质量。

四、防静电地坪漆的问答

1、防静电地坪漆是如何起到防静电作用的？

答：防静电地坪漆中含有导电粉末，可以有效地吸收、消散静电，从而达到防静电的作用。

2、防静电地坪漆施工时要注意哪些问题？

答：施工前，应该让地面干燥、平整、干净，并且没有油污、灰尘、水汽等异物；在涂刷时，尽量均匀、仔细；在干燥之后，需要进行密封层处理，以免地面出现裂缝。

3、防静电地坪漆的应用场合有哪些？

答：防静电地坪漆被广泛应用于需要防止电子元器件静电损坏的场所，如洁净室、超净室，以及电子厂、电子商务厅、医院等。

- 1.抗静电效果持久、不受时间、温度、湿度等的影响。
- 2.选用无溶剂KSL环氧树脂加优质固化剂、及良好的助剂制成。
- 3.表面平滑、美观、达镜面效果。
- 4.耐酸、盐化学剂、油类腐蚀，特别是耐强碱性能好。
- 5.耐磨、耐压、耐冲击、弹性好。寿命长

施工工艺 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

防静电底漆：采用渗透性及附着力特强[环氧底漆](#)滚涂一道，增强表面附着力；

环静电中涂：防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镬刀将其均匀涂布一至二道；

铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理；

防静电批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

防静电面漆：防静电自流平镬面一道或喷涂面二道，其体积/表面电阻平均系数值 $10^5 - 10^5$ ，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（250C为准，低温开放时间需适度延长）

总结

防静电地坪漆作为一种性能很强的地坪材料，广泛应用于电子行业和医疗行业等场所。贵州红汇峰科技有限公司作为地坪材料领域中的佼佼者，一直致力于环氧地坪、防静电地坪、自流平地坪、艺术地坪等建筑材料的研发和创新，力求满足客户的需求，提供优质的产品和服务。我们的产品以其高品质的性能、美观、持久稳定受到了广大客户的好评和认可。如果您对防静电地坪漆施工有需求，欢迎选择我们贵州红汇峰科技有限公司的安顺防静电地坪漆施工和都匀防静电地坪漆施工产品服务，我们将竭诚为您服务！