

# 宜兴打井 宜兴本地打石头水井 宜兴承接20-800米水井施工快捷

产品名称	宜兴打井 宜兴本地打石头水井 宜兴承接20-800米水井施工快捷
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	800.00/个
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

宜兴打水井 宜兴别墅庭院用水打井 宜兴本地打井队施工快速

235mm开口，219mm挡墙钢管到基岩上表面，基岩钻孔146mm，裸孔到后一个孔，岩层没有安装钢管，深井深度和水输出结合地下含水层决定钻井施工本项目计划采用多用途履带式DTH钻床进行钻孔，高压终井洗终钻孔施工，流程如下：平整现场，起重设备 钻孔机到位 钻进到基岩 安装挡土墙套管 换钻头 正常钻孔 完整孔清洗井 钻孔端孔 完整钻孔机移位 抽水

钻井通常按用途分为地质普查或勘探钻井、水文地质钻井、水井或工程地质钻井、地热钻井、石油钻井、煤田钻井、矿田钻井、建筑地面钻井等[1]。一口井从开钻到完成，需进行以下三项主要工作：1.

破碎井底岩石；2. 将破碎的岩石(即岩屑)运移至地面；3. 巩固井壁(简称固井)。

3. 透水性差的岩层中找透水性好的岩层在一些火成岩层或变质岩分布的山区找水，打井基岩深部如无构造裂隙发育，其透水性很差，而基岩上部由于长期遭受风化，形成裂隙发育透水性良好的深厚风化壳，在风化壳中以及在山坡山麓的残积壤积层中，发现有空隙和裂隙水。