

防爆不锈钢电磁阀BZBS

产品名称	防爆不锈钢电磁阀BZBS
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	380.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:BZBS 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

防爆不锈钢电磁阀BZBS服务介绍

作为一款高质量的防爆型不锈钢电磁阀BZBS，我们的品牌上海欣一致力于提供安全可靠的流控产品服务。本产品有如下优势：

1. 防爆性能**

本产品符合国家防爆标准，针对可燃、易爆的场合进行精心设计，能够有效抵御各种危险情况的干扰，从而降低了使用风险，保护了设备、人员安全。

2. 不锈钢材质

为了满足各种行业的不同需求，本产品采用了优质不锈钢材料制造，具有优异的耐腐蚀、抗高温、抗压的性能，适合用于化工、造纸、制药等高要求行业领域。

3. 独立控制能力强

本产品配有独立的控制模块，能够在无需人工操作的情况下独立实现开/关控制、自动化控制等功能，大大提高了作业效率，避免了人为操作失误。

价格信息

我们的防爆不锈钢电磁阀BZBS的价格为380元/件。

常见问题解答

Q: 本产品适用于哪些行业领域？

A: 本产品广泛应用于化工、制药、环保等众多高要求行业领域，能够对各种液体、气体等流体进行精准控制。

Q: 本产品能否自行安装？

A: 本产品配备完善的操作手册以及技术支持，一般用户可自行安装和使用，若有问题，可联系我们的售后服务团队协助解决。

Q: 如何保证本产品的品质和服务？

关键词：不锈钢电磁阀，防爆电磁阀，螺纹电磁阀，管道电磁阀，气体电磁阀

一、结构特点

分步直动活塞式 空军、海军配套产品。

活塞结构，经久耐磨 温升高，无噪音，零泄漏。

动作响应迅速，高频率 德国工艺，出口系列，品质可靠。

工作压力范围：±0.1Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa。

介质含有杂质，阀前必须装过滤器(滤网 80目/cm²)；且无凝固或晶体现象。

型号表示：BZBS-1K，B：防爆；-1； 80；-K常开；-X信号；-S：手动。

二、技术参数

操作方式 常闭：通电打开、断电关闭

常开：通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）

参数 型号 ZBS-1/ZBS-2

介质温度[] 1型 80 /2型 220

介质（1型）水 柴油 汽油 煤油 氮气 空气 真空 臭氧 乙二醇等

介质（2型）蒸汽 热水 热油 热空气等高温液体或气体

通径（mm） 1~3 4~6 8~10 12~15

连接尺寸（G） 3/8 1/2 3/4 1

压力（Mpa） 0~1.6

功率 AC：20W DC：30W

电压偏差 允许波动 ±10%

阀体材料 不锈钢

密封材料 丁晴橡胶NBR/氟橡胶FKM/聚四氟乙烯PTFE

环境温度 () -20~60

连接方式 内螺纹

电气连接 接线盒电缆插座 防护等级IP65

使用电压 AC:220 50Hz/60Hz DC:24 其余根据要求

特殊选配 BZBS 防爆等级ExmI/IIT4(浇封型) dIIBT4 dIICT5含氢气

ZBS-X 信号反馈电磁阀启闭及介质流动情况的开关信号

ZBS-S 手动开启、关闭节省旁通

安装提示 优先采用线圈竖直向上 亦可根据需要安装

备注 阀门完全打开或关闭 至少需要0.05Mpa压差