

展览馆建筑双向活动支座 单向活动支座具有竖向转动作用

产品名称	展览馆建筑双向活动支座 单向活动支座具有竖向转动作用
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	31658.00/件
规格参数	颜色:灰色 转角:0.310 材质:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

性能及分类：

双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。

单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为：DX。

固定支座：仅具有竖向转动性能，代号GD。

钢连廊球形支座 ,LQZ球形钢支座

支座滑动摩擦系数 μ 0.03（-25-+支座安装时应对其上下底板的四边划注十字,并检查装箱清单,具有良好的减震性能。6,GQZ球形钢支座,0）；

成品铰支座 成品滑动支座 网架支座转动摩擦系数 μ =0.05-0.1（GKQZ型、GJQZ型）

μ 0.03（GKGZ型、GJGZ型）网架球型钢支座

,KBQZ球形钢支座而且能适应大转角的需要,支座支承面四角高差不得大于2mm,不存在橡胶板老化的问题

球型支座 ,固定球形支座

球形支座是由上座板，下座板，凸型中间板及不同形状的聚四氟乙烯板组成。下,桥梁球形钢支座 ,WJQZ球形钢支座,座板中间为一凹形球面，同凸形中间板相对应，两者之间衬有一弧形四氟板，通过球面与之滑动来满足梁端的转动；上座板上的不锈钢板与中间钢板上的另一四氟板组成滑动面，完成梁体因温,固定球形支座,差诸因素产生的伸缩位移。

