

# 丹尼尔流量计无数据维修推荐单位

产品名称	丹尼尔流量计无数据维修推荐单位
公司名称	常州昆耀自动化科技有限公司
价格	368.00/台
规格参数	流量计维修:维修技术强 维修有质保:维修工程师30+ 可开票:维修速度快
公司地址	常州经济开发区潞城街道政大路1号
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

维护的简要性，做到简单易用，高可靠，低维护，从而确保计量系统的长期，稳定运行，产品名称:H QJL标准孔板产品型HQ-JL产品厂商:产品文档下载:孔板流量计选型简单介绍:标准孔板可用于测量气体，蒸汽，液体及天然气的流量。。

### 丹尼尔流量计无数据维修推荐单位

我们遇到的常见的情况是：电磁流量计开始投入运行或投入运行一段时间后，发现仪表工作不正常。如果发生这种情况，应首先检查流量计的外部状况。好，再检查管道是否漏水或非满管状态，管道内是否有气泡，信号线是否损坏，转换器输出信号（即后仪表输入电路）是否正常打开。遵循这个正确的程序，切记盲目拆卸流量计。电磁流量计传感器检测准备测试设备：万用表一台，500M 绝缘电阻测试仪一台。

由此会引起涡轮流量计的度改变，液体涡轮流量计在使用过程中度下降，可能是以下原因:流体中的纤维状或粘性杂质附在流量计的转动部分，使转动阻力增大，造成仪表的指示值减少，出现负误差，对流体的供方不利，流体温度。。 +5-24DCV供电，HQLWGB4~20mA两线制电流输出孔板流量计当属一不同工段的多个检测元件共用\_孔板流量计当属一不同工段的多个检测元件共用一台显示仪表时孔板流量计在检测，控制系统中，构成一个回路的每个仪表(或元件)都应有自己的仪表位号。。可采取抬高流量半后端管路的方法，使其满管，严禁在管道高点和出水口安装流量计，(见图)修改管道的安装方法:当介质流

速达不到要求时，应当选用较小口径的流量计，这时应使用异径锥管或修改部分管道，使其与传感器同口径。

### 丹尼尔流量计无数据维修推荐单位

(1)管道内充满介质时，用万用表测量A、B、C端子之间的电阻。AC和BC之间的电阻应相等。如果相差超过1倍，则可能是电极漏电、测量管外壁或接线盒结露。(2)在衬里干燥的情况下，用MΩ表测量AC和BC之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。然后用万用表测量A、B端两个电极与测量管的电阻(应短路连通)。如果绝缘电阻很小，说明电极漏电，应将整个流量计返厂维修。若绝缘降低但仍大于50MΩ且步骤(1)检查结果正常，则可能是测量管外壁受潮，可用热风吹干外壳内部鼓风机。(3)用万用表测量X、Y之间的电阻，如果超过200Ω，可能是励磁线圈及其引出线开路或接触不良。拆下接线端子检查。(4)检查X、Y、C间的绝缘电阻，应在200MΩ以上。如果降低，用热风吹干机壳内部。在实际运行中，线圈绝缘降低会导致测量误差增大，仪表输出信号不稳定。(5)如确定是传感器故障，请与电磁流量计昆耀自动化联系。

如果被测流量是以标准状态(20℃, 101.3kPa)流量，则需进行工况流量换算，在根据表1选择适当的口径。(1)法兰对夹型涡街流量计出厂前已按国家标准校准了流量范围。一般情况下，用户不用核算；必要时，用户可按下式核算出工况下介质流量下限值。 $Q_{gmin} = Q_{gminX}$ 式中: $Q_{gmin}$ 工况条件下。

则能保证测量的精度，下面我们说下电磁流量计安装对直管段的要求:电磁流量计安装要求严格，安装上的直管段要求也很严格，一段安装前段5倍管径，后段3倍管径来安装，为获得正常测量度，电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段。。电磁流量计的一般故障及其排除:1)液体不流动有输出:1.与转换器之间信号传输电缆连接有断路,2.信号电缆到电极连接断路,3.电极表面沾污或沉积绝缘层,4.接地不良或断路,解决方法:1.接好电缆线,2.打开传感器。。普通涡轮流量范围30~300m<sup>3</sup>/h宽量程涡轮为15~300m<sup>3</sup>/h200200mm,普通涡轮流量范围80~800m<sup>3</sup>/h宽量程涡轮为40~800m<sup>3</sup>/h防爆无标记,为非防爆型B防爆型精度等级A精度0.5级B精度1级涡轮类型A宽量程涡轮B普通涡轮液体涡轮流量计安装示意图液体涡轮流量计现场实物安装图涡。。可根据情况三年左右周期进行标定,(8)贸易结算等测量V锥,应按照相关法规进行定期检验,V锥流量计订货须知在咨询或订货时,请按照要求认真填写下列咨询表中的各项参数,务必真实可靠,以便我们为您正确选型和生产。。

应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。选择便于维修,活动方便的地方。流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。简单介绍:高精度电磁流量

计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的，用来测量电导率大于 $5\ \mu\text{S}/\text{cm}$ 导电液体的体积流量。

丹尼尔流量计无数据维修推荐单位仪表是模块化设计的，所以采用其他现场总线也非常容易。同时HQRS气体质量流量计还可支持蓝牙通信。VA450显示屏直径95mm，厚度114mm可根据现场环境进行调整（旋转或倒置）；适用管径DN15-DN300，更大管径可订做。HQRS气体质量流量计气体质量流量计产品特点:HQRS气体质量流量计直接测量质量流量和标准容积流量。 kjgsedgvfrgvs