

# 四川省内江市HastelloyC-4棒非标定做

产品名称	四川省内江市HastelloyC-4棒非标定做
公司名称	山东国镍重工机械有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区蒋官屯街道武夷山路中冶石油仓库东门办公楼3号楼1-2室
联系电话	0510-85309795 15370431869

## 产品详情

### 四川省内江市HastelloyC-4棒非标定做

山东国镍重工机械有限公司现拥有真空精炼、电渣重熔、锻造加工、机加工、热处理全套生产线，年生产能力1500多吨。化学分析仪器、光谱议、碳硫仪，超声波检验、拉伸试验机、硬度仪等检测设备齐全。电热合金材料的选用应与被加热的工艺要求、电热设备的结构形式及使用条件相结合。合金型材料对炉型的适应性强，能制成各种形状的加热元件，应用范围广，但其工作温度比非金属材料要低。管状电热元件使用安装方便，但工作温度较低，且在不同介质中应用的管状元件，由于各自的特性差异是不能互换使用的。[2]性能要求编辑对电热合金的性能要求是：1)具有高的电阻率和低电阻温度系数。2)合金在使用温度范围内无相变，以保证电阻没有突变，电性能长期。

HastelloyC-4棒非标定做山东国镍重工机械有限公司是一家专门从事锻造、不锈钢锻造件、耐热钢锻件、镍基合金锻件、高温合金（GH4145、GH4169、GH3030、GH3128、GH2132）、耐蚀合金（Incoloy800、Incoloy825、Inconel600、Inconel601、Inconel）。

四川省内江市HastelloyC-4棒非标定做 山东国镍重工机械有限公司现拥有真空精炼、电渣重熔、锻造加工、机加工、热处理全套生产线，年生产能力1500多吨。化学分析仪器、光谱议、碳硫仪，超声波检验、拉伸试验机、硬度仪等检测设备齐全。同时产品内外销的不同也会客户对原料厚度公差要求的不同。一般出口产品客户的厚度公差要求较高，而内销企业对厚度公差要求相对较低（大多出于成本方面考虑），部分客户甚至要求-15%。 DDQ（deepdrawingquality）材：是指用于深拉（冲）用途的材料，也就是大家所说的的软料，这种材料的主要特点是延伸率较高（53%），硬度较低（170%），内部晶粒等级在7.0~8.0之间，深冲性能。