

欢迎咨询GPZ (I)型盆式橡胶支座欢 售后保证

产品名称	欢迎咨询GPZ (I)型盆式橡胶支座欢 售后保证
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	23879.00/件
规格参数	转角:0.03 规格:GPZ5.0 类型:滑动抗震
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

产品详情

滑动球形支座 ,KLQZ球形钢支座

球型钢支座安装高度应符合设计要求，要保证支座平面的水平,弹性抗震球形支座抗震球形钢支座,及平整。支座支承面四角高差不得大于2mm。

支座安装注意事项：支座与上下构造连接方式,不得任意转动连接螺栓,双向滑动球铰支座固定铰支座不带位移箱,使之符合设计要求

适用温度范围

常温型支座：适用于-25 ~ +60

耐寒型支座：适用于-40 ~ +60 ，代号为F。

GPZ (I)型盆式橡胶支座的技术性能

支座竖向转角不小于40。

竖向承载力 (KN) 1000 —50000 共分28级，非滑移表面的不平承载力为竖向的10。

磨擦系数：常温型， μ 0.04 。耐寒型 μ 0.06钢结构球形支座

减震支座具有良好的减震性能；固定球形支座 双曲面减震支座

通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；

不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。完成梁体因温差诸因素产生的伸缩位移,均

匀分布的排气孔,网架支座转动摩擦系数 $\mu = 0$,双向滑动球铰支座固定铰支座不带位移箱,GJGZ型),用对称
间断焊接,成品滑动支座,满足客户需求球形支座是由上座板