

四川砂浆腻子专用抗裂纤维 成都泰鼎化

产品名称	四川砂浆腻子专用抗裂纤维 成都泰鼎化
公司名称	成都市泰鼎化工有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都四川省成都市净居寺南街198号
联系电话	028-89029579 15902835198

产品详情

产品介绍该产品主要成分是聚丙烯纤维，分散性好，拉力和柔性好，耐碱不腐蚀，在砂浆，干粉腻子，瓷砖粘接剂中起软钢筋的作用产品属性分3毫米，6毫米，9毫米，12毫米，22毫米的长度，白色，材质为聚丙烯纤维，使用方法与水泥砂浆或者干粉腻子按一定比例掺入其中，均匀掺入，起抗裂作用主要特点耐拉，加入砂浆后不对砂浆腻子粉等的表面光泽度造成影响，还会加强砂浆抗折的能力主要用途，用在一切水泥的，砂浆的，混凝土中起抗裂作用，修路，架桥要用注意事项，选择合适的搅拌设备和合适的长度，含水含油的不要用或者尽量少用，其他说明它和木质纤维，聚酯纤维有很大的区别；木质纤维不容易分散开，长度不易控制，刮上后容易有皱纹，交易说明保证质量，现款现货，