

# 高温美纹胶带加工 上海高温美纹胶带 群特电工材料

产品名称	高温美纹胶带加工 上海高温美纹胶带 群特电工材料
公司名称	太仓群特电工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市双凤镇温州路16号温州工业园
联系电话	18922975939 18922975939

## 产品详情

· 喷漆时避免漆污之罩盖

· 裹伤代用绷带· 玻璃接缝防水剂处理之防护· 美工劳作黏贴· 电子零件之包扎

· 室内装潢贴护· 轻包装品之封缄· 金属或亚克力暂时性保护用701菊水胶带编辑 播报基材：和纸主要

用途：本产品系以长纤和纸含浸特殊隔离剂增益柔软与补强纸张延展性与涂付黏著剂等特殊处理工程而制成深具耐抗阳光及紫外线为室外装潢· 室外防水填缝施工时不可缺乏中间材料，本产品以蓝色及绿色供应市场，宽度以15mm及18mm为基，长度以18米为通则。

1、材料组成丁基橡胶防水密封粘结带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成，按照特殊的生产配方，采用技术，上海高温美纹胶带，选用特种高分子材料（进口），高温美纹胶带销售商，经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。2、产品特点丁基胶带（1）优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。（2）稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。2、胶带应成卷放置，不折叠，存放时间过久时应每季翻动一次。3、装卸输送带时吊车，并用并有横梁的索具平稳吊起，高温美纹胶带加工，避免损坏带边，高温美纹胶带批发，切勿蛮横装卸，引起松卷甩套。4、胶带的类型，规格要根据使用需要和具体条件，合理选取。5、不得把不同品种，不同规格型号，强度，布层数的胶带连接（配组）在一起使用。6、输送带接头采用热硫化胶接，以提高可靠性，保持较高的有效强度。 高温美纹胶带加工-上海高温美纹胶带-群特电工材料(查看)由太仓群特电工材料有限公司提供。太仓群特电工材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！