

丹东市隔膜计量泵丹东市液压隔膜泵丹东市进口液压隔膜泵

产品名称	丹东市隔膜计量泵丹东市液压隔膜泵丹东市进口 液压隔膜泵
公司名称	大连罗伊泵业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区中华西路18号807、809室
联系电话	0411-86506688

产品详情

G系列电机驱动机械隔膜计量泵 主要性能参数 流量可达1200升/小时，压力可达1.2MPa
无论泵是否运行，均可在额定范围内调节流量 在额定范围内，稳态精度为 $\pm 2\%$ 允许物料上限温度40
吸入提升高度可达4米水柱，允许入口压力0.2MPa 主要特性
机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘，便于物料通过 可变偏心机构驱动，确保脉动平缓
铸铝壳体、整体重量轻 耐磨球轴承，工作更稳定 油浴润滑，驱动部件工作寿命更长
PVC、PP、PVDF、316SS、高粘度、浆料等多种材质泵头
双隔膜泵头、多泵并联等可选结构，适合各种过程 三种不同控制方式，适合各种控制系统要求 控制方式
电动冲程控制器：可接受外部控制信号，调节冲程长度 供电电源：220V-50Hz-单相
输入信号：4-20mA模拟信号 输出信号：1-5V/4-20mA模拟信号，供记录显示和控制系统使用
变频控制器：可接受外部控制信号，调节冲程速度 供电电源：220V-50Hz-单相/380V-50Hz-3相
输入信号：4-20mA模拟信号 马达控制器：以"开/停"方式控制三相电机，调节输出流量
供电电源：200-240V/50/60Hz/单相 控制方式：可接受4-20mA模拟信号、外部脉冲信号或手动调节