

供应OSN1800V 华为光端机 OptiX OSN1800V

产品名称	供应OSN1800V 华为光端机 OptiX OSN1800V
公司名称	深圳市华佳慧科技有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:osn1800V 产地:中国
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋D1308
联系电话	0755-82828888 18688709878

产品详情

OSN1800V支持任意业务接入，5U设备***集成度，单子架支持700G OTN容量、700G分组容量、280G SDH高阶和40G SDH低阶容量，支持统***路单板，支持OTN/SDH/PKT不同业务平面调度后的业务无缝共享线路传输带宽。定位城域边缘节点，满足业务接入、汇聚组网，支持1.5M ~ 100G速率全业务统一传输。

华为OSN1800V支持19英寸机柜和E1TSI机柜，支持AC/DC供电，易布放，环境适用性强。符合ITU-T G.709建议的OTN带内管理。提供设备级保护：电源保护、风扇冗余、主控交叉时钟板1+1保护。统一传送平台，易于网络扩展和演进。统一管理，故障定位简单。

结构

OSN1800V机盒支持直流机盒和交流机盒。直流机盒使用直流电源单板PIU，交流机盒使用交流电源单板APIU。交流机盒中，APIU占据两个槽位。

说明：

PIU单板和APIU单板不能在一个机盒中同时接入。直流机盒中仅使用PIU单板供电，交流机盒中仅使用APIU单板供电。

OptiX OSN1800V增强型机盒外形如图1、图2所示。

图1 OptiX OSN1800V机盒斜视图(直流机)

图1 OptiX OSN1800V机盒斜视图(直流机盒)

图2 OptiX OSN1800V机盒斜视图(交流机

图2 OptiX OSN1800V机盒斜视图(交流机盒)

槽位说明

说明：

APU单板插针位于单板的下部，即单板插放在所占槽位下方的槽位。在网管上显示APU单板的槽位号为所占槽位左下方的槽位。

单板插放在SLOT 17时，占用SLOT 1、SLOT 17和SLOT 18三个槽位，在网管上显示为SLOT 17。

单板插放在SLOT 19时，占用SLOT 8和SLOT 19两个槽位，在网管上显示为SLOT 19。

产品规格