

粗盐干燥流化床装置1200KG

产品名称	粗盐干燥流化床装置1200KG
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

粗盐干燥流化床装置1200KG

粗盐干燥装置的设计参数和条件如下：

物料名称：硫酸钠、氯化钠晶体；

湿物料（重量百分比）：含固量3%~15%的混盐母液（其中含有约25.9%的氯化钠和约4.5%的硫酸钠）；比热约3.28

kJ/kg；卖方在设计时需考虑硬度、碱度、硅、有机物等杂质的影响；

处理能力：0.5吨/小时；

干燥产品含水率（重量百分比）： 0.15% ~ 5.5%；

干燥床进料温度：90

干燥床出料温度： 50

物料堆积比重：1200 kg/ m³；

颗粒度：0.05~0.3 mm；

尾气排放标准符合GB

31573《无机化学工业污染物排放标准》颗粒物排放标准——颗粒物 10 mg/m³，采用湿式除尘系统。

热源：0.5MPa饱和蒸汽，温度158℃；

循环水：循环水上水32℃，压力0.35MPa。

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。

振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。

流态化稳定，无吹穿现象。床层开孔形式，及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。

可调性好，适应面宽。

对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。明显优于沸腾床

采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。