

威乐水泵-WILO水泵

产品名称	威乐水泵-WILO水泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	威乐:Q=160 B100/1:H=4 北京:kw=4
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

威乐公司 (WILO SE) 的总部位于德国的多特蒙德, 是****的水泵和水泵系统制造商之一, 威乐产品主要用于供热、制冷和空调技术以及供水和污水处理等领域

主要产品包括: 工业及建筑用循环水泵、供水泵、消防泵、深井泵及污水泵、全自动供水设备、水泵调速设备等。

用途: 供水加压用, 锅炉给水 冷热循环用 高压洗涤,船舶,食品、饮料等制造设备用

威乐水泵厂家 德国威乐LG水泵

德国威乐水泵 MHI402DM

[卧式多级水泵-MHI](#)

型号: MHI202EM MHI402DM MHI805EM

特点:

采用Mono Shaft,减轻振动噪音

水泵整体采用Stanless-steel,没有锈水

高效的散热装置--铝合金电机体

可在高温高压下使用：110摄氏度，10bar

水泵材质：

叶轮 SUS 304/316*

散热片 SUS 304/316*

泵体 SUS 304/316*

轴 SUS 316*

机械密封 Carbide/Carbon

SUS 316*材质随订货而异

性能参数：

介质温度（摄氏度） -15---+110摄氏度

环境温度（摄氏度） 高40摄氏度

电机：加长轴三相鼠笼式电机，单相电机内置绕组热保护

MHI 2 / MHI 4 / MHI 8

流量： 4 / 8 / 14 立方米/小时

扬程： 65 / 60 / 55 米

机械密封--由至少一对垂直轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用下以及辅助密封的配合下，保持贴合并相对滑动而构成防止流体泄露的装置。

基本结构：

端面密封摩擦付

缓冲补偿和压紧机构

辅助密封（二级密封挠性元件）

传动机构

基本密封点：

端面主密封点

静环与端盖辅助密封点

动环与轴（轴套）辅助密封点

端盖与泵体连接密封点