

杭州防火门承诺守信

产品名称	杭州防火门承诺守信
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

产品详情

防火门使用注意事项：

1.由于火灾发生时人们不可能随手关门，故防火门必须自动关闭，须设自动闭门器。目前，自动闭门器分为油压式和弹簧式两类，用于防火门者多为单向开启的油压式门顶弹簧及单管式弹簧合页。需要注意的是，不要误将这类自动闭门器装在受火面的一边，以免在火灾时遭高温破坏。平时要保证自动闭门器灵敏有效，一旦损坏要及时更换。

2.平时处于开启状态下的防火门，必须设固定装置，以便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上，火灾时断电失磁(或通电生磁而将锁舌吸开)或烧熔合金，门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是，不能采用挂钩或门卡将防火门固定，因为发生火灾时慌乱中的人们是不会把门关上的，这样就会导致烟火窜入，从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。

防火门怎么选

招是查外观，钢质防火门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。而合格的木质防火门外观应完整，无破损，表面净光，无刨痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在规定的应有产品标志、质量检验合格标志和质量认证（认可）合格标志。

第二招是对数字，合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸，门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。

钢质防火门安装注意事项：

在安装钢质防火门之定要先检查一下门有没有坏的地方，确保安全之后才能进行安装。还要注意对门的两侧做好保护措施，免得被碰坏或者划伤，影响防火门的质量。

该产品表面应平整、光洁，无明显凹痕或呆板损伤。焊接应牢固，焊点散布匀称，不应有假焊、烧穿、漏焊等征象。

钢质防火门敲打起来是听不到空洞声音的，钢质防火门焊接必须牢固。焊点散布匀称，防火门多少钱，外貌喷涂平整平滑。在划定的位置应有产品标志，门扇厚度应大于等于样品形貌中的门扇厚度。门框侧壁宽度应大于等于样品形貌中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品外貌中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品形貌中的防火玻璃厚度。

杭州防火门多少钱承诺守信由杭州杭佳门业有限公司提供。杭州杭佳门业有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。杭州杭佳门业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！