

水性润滑剂 Plurasafe WS 660

产品名称	水性润滑剂 Plurasafe WS 660
公司名称	武汉新大地环保材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区南泥湾大道8号
联系电话	027-83305579 15827123105

产品详情

一、 技术指标

本产品的质量符合下表的技术要求：

项 目	指 标
外观	无色至微黄色粘性液体
100 ° F的粘度 (cSf)	143
密度 (20 /20)	1.048

本产品为以单醇为起始物的环氧乙烷和环氧丙烷的共聚物。

二、性能

Plurasafe WS 660的水基配方表现出低的表面张力、低起泡性及优良的润湿性，与传统的润滑添加剂有优良的相容性。本品不具腐蚀性并且有优异膜强度和荷载能力；本品在高温时不会形成淤渣、假漆、胶料或因分解而产生的其他类型的碳沉积。

三、应用

Plurasafe WS 660用于齿轮润滑剂、液压流体、压缩机润滑油、纺织润滑剂、高温润滑剂、碾机和压机润滑剂；还用于金属加工液、两冲程引擎润滑剂、轴和脱模润滑剂、制动液、润滑脂和轴承油在内的许多应用中，Plurasafe WS 660润滑剂的独特性能可用来改进润滑剂配方。

此外，Plurasafe WS
660

具有可逆的溶解性，这可用来承载润滑剂助剂到热的金属表面或切削入口上而得到更好的冷却，从而达到降低工具磨损和改善表面光洁的作用。

四、包装

本品以200kg塑料桶包装。包装容器上标明产品名称、规格、生产批号、净重、厂名。

五、运输与储存

在运输过程中应轻装轻卸，不得撞击。

本产品应储存通风良好、干燥阴凉的地方。在密封的原包装容器中，本产品储存期为12个月。

欲了解有关 水性润滑剂 Plurasafe WS 660 具体资料，请向我们索取。