

# 罗瓦拉水泵LOWARA离心泵

产品名称	罗瓦拉水泵LOWARA离心泵
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	400.00/件
规格参数	罗瓦拉:Q=160 CEA210:H=70
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

LOWARA水泵机械密封，

创新始终是Lowara与众不同的特点之一，这种创新包括产品在保持高品质的同时不断完善Lowara在培训和研发上投入了大量的人力财力和技术，以保证产品的和工艺的不断完善。

itt水泵，意大利lowara水泵机械

Lowara为住宅、农业、和工业领域的应用提供全系列的水泵产品。

在住宅市场，Lowara生产的水泵可用于增压、空调、消防、泵站、及污水领域。

在灌溉市场，Lowara生产的水泵可用于农业生产、花园及公园的灌溉。

在工业市场，Lowara生产的水泵可用于饮用水系统、水处理系统、工业清洗设备、及机床冷却系统。

罗瓦拉LOWARA离心泵

意大利lowara水泵根据不同的客户需求，和客户的不同参数分为立式和卧式安装。

lowara水泵材质，根据不同的介子分为，304和316不锈钢

lowara水泵为lowara工厂原装电机，或者lowara水泵授权单位生产的电机。

lowara水泵防护等级为IP55

首次使用，开机前，测量电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻不小于50兆欧。

初次使用或长时间停用时，必须手工将泵轴盘动数圈后再按以下步骤操作，防止机械密封吸住，导致机械密封的橡胶损坏

打开进口阀门，关闭出口阀门，让液体充满泵腔

打开泵上的排气阀，确认液体已至机封位

点动电控开关，确认电机转向

合闸，开机，打开出口阀门至三分之一行程，防止首次开机超电流运行

测量电动机电流。将出口阀门打开至可行范围内，确保电动机在额定电流内运行。

严禁低扬程，大流量超负荷运行，超负荷运行，将会导致电动机温升过高\*终烧毁电机