

武汉银泰蓄电池/INTEPOWER蓄电池

产品名称	武汉银泰蓄电池/INTEPOWER蓄电池
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	400.00/件
规格参数	品牌:银泰蓄电池 型号:6GFM-90 产地:武汉
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

产品说明

银泰蓄电池12V系列，是以铅钙锡多元合金和专用的低电阻、高孔率和高湿弹性超细玻璃纤维隔板等材料，采用涂膏式极板、高装配压力、精密定量注酸，以及**、环保的内化成等**工艺生产，具有长寿命、低内阻、大电流放电性能优和深循环性能好等特点。

技术特点

使用寿命长：银泰牌12V阀控式铅酸蓄电池采用国际**技术和现代化设备生产，各型电池设计均以完整的性能试验为基础。正极采用高锡合金板栅，抗腐蚀性强；浮充寿命达8~10年以上。

耐过放电能力强：采用特殊的具有高孔率、高湿弹性的超细玻璃纤维隔板结合紧装配工艺，确保电池具有较强的耐过放电性能。5次过放电短路后电池容量恢复性能达到95%以上。

循环能力优异：极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。按照****IEC60896-22实验条件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上。

优良的大电流性能：电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性：专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式：由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。

应用领域

通信领域 程控交换机 UPS不间断电源 航海设备 变电所操作及直流电源 报警系统
消防和保安系统 控制设备

产品参数

产品型号

额定

电压

额定容量

单格数

端子形式

铜芯尺寸

外形尺寸

总高

10小时率

1小时率

长

宽

高

6GFM-24

12

24

13.2

6

铜芯端子

M5

166

175

125

125

6GFM-33

12

30

16.5

6

铅靠背端子

M6

195.5

130

164

180

6GFM-38

12

38

20.9

6

铜芯端子

M6

197

165

172

172

6GFM-50

12

50

27.5

6

铜芯端子

M6

229

138

211

216

6GFM-65

12

65

35.8

6

铜芯端子

M6

350

166

174

174

6GFM-70

12

70

35.8

6

铜芯端子

M6

350

166

174

174

6GFM-75

12

75

41

6

铜芯端子

M8

259

168

208

213

6GFM-80

12

80

44

6

铜芯端子

M8

259

168

208

216

6GFM-90

12

90

49.5

6

铜芯端子

M6

307

168

211

216

6GFM-100

12

100

55

6

铜芯端子

M6

329

174

216

222

6GFM-120

12

120

66

6

铜芯端子

M8

407

175

210

240

6GFM-150

12

150

82.5

6

铜芯端子

M8

484

170

240

240

6GFM-200

12

200

110

6

铜芯端子

M8

520

240

219

224

6GFM-250

12

250

137.5

6

铜芯端子

M8

520

268

220

225