# 康美风离心风机 HTFC-I离心式消防排烟风机

产品名称	康美风离心风机 HTFC-I离心式消防排烟风机
公司名称	广东康美风通风设备有限公司
价格	1856.00/台
规格参数	
公司地址	清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业 园智汇路2号
联系电话	15820215187 14754665187

# 产品详情

用于宾馆、体育馆、学校、酒楼、商场、影剧院、礼堂、民用住宅和工矿企业等消防及通风的场合, 还可以配套于空调系统和环保净化系统。

输送空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。

系列产品经国家检定,烟气温度在280 情况下能连续运行30分钟以上。

HTFC-I 系列性能参数表

HTFC-I 系列结构示意图

## 风柜的选型方式 (示例说明)

HTFC-I 系列外形尺寸表

#### 离心风机进出风口通用位置示意图

## 一、风机订货须知:

- 1、订货时必须说明风机类别,例如:离心排烟风机,离心排风风机,离心加压风机,轴流排烟风机,轴流普通风机等功能。
- 2、订货时必须提供风机设计参数,风量、风压、功率等重要参数。
- 3、订货时应提供离心风机的进出风口方向,表示法如图:A、B、C
- 4、风机安装空间有限,尺寸有特殊要求的订货时必须说明。
- 5、如机房墙及楼宇通道已封堵,需我司现场拼装,请在订货时注明。
- 6、风机订货时要注明风机电源要求,380V 50HZ或220V 50HZ。

#### 二、机组使用说明:

- 1、坐地式风机基础,基础尺寸建议每边比机组外型尺寸大于100mm。
- 2、电机应接在有电机缺象保护器和过载保护器的电源上,5.5KW以下的电机可直接启动;7.5KW以上的电机应降压启动。机壳应接地。
- 3、风机的电源为三相380V 50HZ。先检查电源是否符合要求,有无缺相,三相是否平衡后方可与电机相接。接通后先启动电机,检查风机转向是否正确,如转向相反,应停机将电源相序改变,然后将电机电源正式接好。
- 4、风机进出风口与风道间用软接头连接。
- 5、新机运行一个月后,应检查皮带松紧程度及螺栓是否松动现象,如有发现应及时调整紧固,以免出现问题。

	骨脂应半年更换一次。 .,润滑脂必须保证每	<b>旨或同性能润滑脂</b> ,	高温场合需用