

腊肠加工污水处理装置多少钱

产品名称	腊肠加工污水处理装置多少钱
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-1 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

腊肠加工污水处理装置多少钱

一、腊肠加工污水处理装置多少钱——社会现状

随着经济发展和生活水平的不断提高，人们对肉类加工产品等副食品的需求量日益增多，由此而产生的相应加工废水总量递增，成分变率增大。由于肉类加工废水中含有大量**物、高浓度油脂以及各种致病菌，因此必须经过预处理，再送入污水处理中心进行较终处理，出水经达标后才能排放，如果未经上述处理过程而直接排放，势必造成环境水体的严重污染而引发水环境安全危机。当前，肉类副食品加工行业所产生的大量废水，已成为我国较大的**污染源之一。

二、腊肠加工污水处理装置多少钱——处理工艺

应用曝气生物滤池是预处理工艺相比较于一般化工污水处理工艺，明显的区别。通常而言，会在滤池中放入 3~5mm 的多孔滤料陶料，这样十分有利于生物群落，可以为其繁殖附着提供载体。并且，滤池下方有配气系统，若能充分利用，则可以提供给生物群落气体。如此一来，能够达到较大面积的需求与标准，有着众多生物群落依附，从而有效净化化工污水。调节池主要按照两格进行划分，在调节池的进水渠道上方进行了机械细格栅设置，格栅的密度为10mm，进水渠道的启停借助于液位器以及时间继电器的自动控制来实现。在调节池之中，共设置了四台潜水搅拌机，每台搅拌机的功率是2.5kW。因为排放到调节池之中的钢铁生产废水会含有一些固体颗粒和浮油，所以需要在调节池进水口位置进行挡水墙的设置，让水只能够从挡水墙下端预留的孔隙之中通过，这样就可以除去水中的固体颗粒物质以及漂浮在水面上的浮油。同时，在调节池之中也进行了浮油吸收和空气压缩搅拌装置的设置，通过这些装置，可以将空气压缩，避免污泥沉淀情况，并将废水中的浮油吸收掉。另外，为达到较好的除油效果，本次也对撇油器进行了合理应用，借助于撇油器之中的亲油性机油管，将水面上的浮油黏附住，然后借助于刮板进行刮油处理，后将浮油收集到废油槽之中。此，为了提升臭氧氧化效率，近些年来发展了相关的组合技术，其中 UV/H₂O₂/O₃、H₂O₂/O₃、UV/O₃ 等组合方式，既有助于氧化效率、速率的提升，又

可以对臭氧单独作用时不易氧化降解的**物进行氧化。工业废水深度处理，为了降低污水处理成本，常考虑把生化处理和臭氧氧化处理进行结合。因为臭氧溶解度低、耗能大及产生效率低，所以提高臭氧的利用率、加大臭氧在水中的溶解度、研制高效低能耗的臭氧发生装置，就成为了一个重点研究方向。