

# U22芳构化汽油抗氧防胶剂

产品名称	U22芳构化汽油抗氧防胶剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	40000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

## 产品详情

汽油抗氧防胶剂

U22

(芳构化汽油专用型)

### (一) 产品简介

U22汽油抗氧防胶剂是一种常用的性能优良的新型的液体抗氧防胶剂，使用方便、用量少、抗氧防胶效果好，能减少操作劳动强度和环境污染。

作用机理是去除氧或含氧物质的反应活性，从而起到抑制氧化或胶质生成的作用，还可以抑制由于燃油暴露在空气中形成的过氧化物引起的聚合反应，从而保障了产品具有良好的抗氧化性和防胶性能。

## (二) 典型数据

项 目	指标
外观	棕红色液体
密度 ( 20 ) , kg/m <sup>3</sup>	850-1000
机械杂质	无
倾点 ,	-25

## 三) 主要功能与特点

- ) 显著提高油品诱导期,延长油品的储存期 ;
- ) 降低油品胶质并抑制油品中胶质的再生 , 不增加油品洗前胶质 ;
- ) 抑制油品添加MMT抗爆剂见光而引起的混浊和沉淀作用 ;
- ) 对各种汽油的调合组分均有良好的感受性 ;
- ) 不影响油品的其他指标 , 并且不与油品处理过程中的其它添加剂相互作用。

## 四) 使用方法

) 推荐添加量：0.05-0.3‰（质量比）；根据汽油性质和汽油诱导期的要求，具体添加量由试验室小样测试确定；

注：一般芳构化汽油可以先添加0.3‰以提高诱导期至合格，再按实际样品做出需要的添加量以降低成本；一般诱导期在200min提至480min需要添加100ppm(0.1‰)

) 在车用汽油中有很好的互溶性，可在车用汽油的调合、运输、储存等任一过程中直接加入，动力混配效果更佳。

## 五) 适用范围

适用于需要提高诱导期的普通汽油,芳构化汽油及汽油调合组份油，同时也适用于抑制油品的胶质再生。

## 六) 产品包装、运输和储存（符合SH 0164 标准要求）

) 包装：200L、25L桶包装，净重为标识表明的重量，也可按用户要求包装；

) 按腐蚀化学品规格储运，严禁与酸类化合物和氧化剂混运；

) 本品应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，严禁火源、日光的接近；

) 保质期：自生产之日起36个月。

## 七) 注意事项

) 本品具有一定的腐蚀性，建议操作人员戴耐酸碱手套加以防护；

) 防止进入眼中，若不慎溅入后，立即用清水冲洗即可。