

埃因定制生产 Type W单芯移动电力电缆2kV

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 埃因定制生产 Type W单芯移动电力电缆2kV |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆厂家 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 17621745695 17621745695 |

产品详情

结构

导体：多股镀锡退火铜导体。绝缘：乙丙橡胶（EPR）。加强件：聚酯纤维编织层，包覆于绝缘与护套之间以增强机械强度。护套：黑色重型/特重型氯化聚乙烯（CPE）。（外径大于2英寸的电缆需使用特重型护套）

应用

该电缆专为矿用电机车和其他采集卷轴式移动设备设计，适用于需承受不断弯曲和卷绕的场合

机械和热性能

弯曲半径：6 × OD导体工作温度上限：+90

尺寸和重量

结构股数标称绝缘厚度标称护套厚度标称外径标称重量电流芯数 × AWG/KCMILINCHMMINCHMMINCH
HMMLBS/KFTKG/KMA1 × 81330.0601.50.0601.50.4411.2150223831 × 61680.0601.50.0802.00.5113.02053051091
× 42590.0601.50.0802.00.5714.52804171451 × 33290.0601.50.0952.40.6316.03505211671 × 22590.0601.50.0952.40.66
16.83705501921 × 13290.0802.00.1102.80.7418.85007442231 × 1/02590.0802.00.1102.80.7719.65508182581 × 2/03290
.0802.00.1102.80.8220.16609822981 × 3/04270.0802.00.1253.20.8722.183012353451 × 4/05320.0802.00.1253.20.9323.
695014134001 × 2506080.0952.40.1403.61.0326.2124018454451 × 3007410.0952.40.1403.61.0927.7140020835001 × 35
08550.0952.40.1553.91.1529.2148022025521 × 50012210.0952.40.1553.91.3133.321403184695

电流值基于导体温度90 和环境空气温度40 ，符合ICEA S-75-381标准。