

U23汽油抗氧稳定剂

产品名称	U23汽油抗氧稳定剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	75000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

产品详情

汽油抗氧稳定剂

U23

(一) 产品简介

U23汽油抗氧稳定剂是一种常用的性能优良的新型的液体抗氧防胶剂，使用方便、用量少、稳定油品颜色效果好。

作用机理是去除氧或含氧物质的反应活性，从而起到抑制氧化或胶质生成的作用，还可以抑制由于燃油暴露在空气中形成的过氧化物引起的聚合反应，从而保障了产品具有良好的抗氧化变色性和防胶性能。

(二) 典型数据

项 目	指标
外观	清澈透明液体
密度（20℃），kg/m ³	850-1000
机械杂质	无
倾点，	-25

三) 主要功能与特点

-) 显著提高油品诱导期,延长油品现有颜色的储存期；
-) 降低油品胶质并抑制油品中胶质的再生，不增加油品洗前胶质；
-) 对各种汽油的调合组分均有良好的感受性；
-) 不影响油品的其他指标，并且不与油品处理过程中的其它添加剂相互作用。

四) 使用方法

-) 推荐添加量：0.2-0.4‰（质量比）；根据汽油性质和汽油诱导期的要求，具体添加量由试验室小样测试确定；
-) 在车用汽油中有很好的互溶性，可在车用汽油的调合、运输、储存等任一过程中直接加入，动力混配效果更佳。

五) 适用范围

适用于与汽油非金属抗爆剂配合使用，延长保持汽油现有的颜色，同时也适用于需要提高诱导期的汽油及汽油调合组份油。

六) 产品包装、运输和储存（符合SH 0164 标准要求）

- a) 包装：200L、25L桶包装，净重为标识表明的重量，也可按用户要求包装；
- b) 按腐蚀化学品规格储运，严禁与酸类化合物和氧化剂混运；
- c) 本品应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，严禁火源、日光的接近；
- d) 保质期：自生产之日起36个月。

七) 注意事项

- a) 本品具有一定的腐蚀性，建议操作人员戴耐酸碱手套加以防护；
- b) 防止进入眼中，若不慎溅入后，立即用清水冲洗即可。