

U32汽油胶质清除剂

产品名称	U32汽油胶质清除剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	75000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

产品详情

汽油脱胶复合剂

U32

产品简介

U32汽油脱胶复合剂可有效的脱除汽油、石脑油、芳烃、碳五、苯等油品的胶质（达国标）并抑制胶质的再生,同时操作简单、效果明显、成本低廉。

典型数据

指标	理化数据

外观	浅黄或黑色液体
密度 (20) ,kg/m ³	1000-1100
倾点 ,	-25
闪点 (闭口)	50
互溶性	与汽油互溶
机械杂质	无

三) 主要功能与特点

- 1) 有效脱除汽油、石脑油、芳烃、碳五、苯等油品中95%以上胶质；
- 2) 加剂后油品无任何沉淀物产生、无损耗；
- 3) 对各种汽油的调合组分均有良好的感受性；
- 4) 不影响油品的其他指标，并且不与油品处理过程中的其它添加剂相互作用。

4) 使用方法

- 1) 推荐添加量：0.3-3‰（质量比）；具体添加量由试验室小样测试确定；

试验室实验方法:

按比例加入油品中充分混合均匀后,进入馏程装置,切割出需要的产品,测得油品实际胶质;

2) 按比例加入油品中充分混合均匀即可,使用静态混合器效果最佳。

应用范围

适用于汽油、石脑油、芳烃、碳五和苯等油品的脱除实际胶质。

产品包装、运输和储存(符合SH 0164标准要求)

1) 包装:200L、25L桶包装,净重为标识表明的重量,也可按用户要求包装;

2) 按可燃化学品规格储运,需密封、避光、防火、防潮;

3) 本品应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内,严禁火源、日光的接近;

4) 保质期:自生产之日起36个月。

注意事项

1) 防止进入眼中,若不慎溅入后,立即用清水冲洗即可;

2) 本品具有可燃性,请勿靠近火源或其它热源,也不能在阳光下暴晒。