

# 瑞斯康达RC151-FE-S2光纤收发器

产品名称	瑞斯康达RC151-FE-S2光纤收发器
公司名称	广州众源网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区龙口东路36号光机电研究院103室
联系电话	020-87560631 13580467295

## 产品详情

瑞斯康达RC151-FE-S2光纤收发器 简要功能:可控模块式设备，10/100Mbps自适应，单模双纤，电口速率N\*32kb/s,10-60Km，RJ45/DSC(同型号配对) 功能特性：

RC151-FE台式设备，用户端使用 60KM

RC151-FE模块式设备，放置于采用双电源容错的局端十六槽机箱使用，热插拔模块，高可靠性。

内置高效交换核心，流量控制，差错检测

丰富的工作状态指示灯，方便、准确地了解设备接口、链路的工作状态

RC151-FE在网管软件的支持下可以对电口速率进行N\*32kb/s配置

支持可选择的光路、以太网电口中断转移功能，可将中断告警传递给对端设备

光口默认类型SC接口，可根据需要定制FC等接口类型

光口支持100Base-FX光纤传输标准，可与其它产品互通

以太网电口10/100Mbps自适应，全双工/半双工自适应

支持直连线，交叉线自适应功能

支持超长帧传输，对各种扩展协议数据帧完全兼容转发

RC151-FE紧凑小机箱结构，内置交流220V电源，放置于客户端，物理尺寸120mm×39mm×155mm(宽X高X深)

RC151亦可配合内置电源的一槽、四槽机箱使用，配置灵活，物理尺寸91mmX25mmX152mm

工作温度0~45

设备功耗<5W