U61汽油清净分散剂

产品名称	U61汽油清净分散剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	40000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

产品详情

汽油清净剂

U61

(一) 产品简介

U61汽油清净剂属于多功能复合多效剂，具清洁、保洁、抗氧、破乳和防锈等特点，能够把机械部位上的积碳等污物清洗下来,并使其均匀的分布在油品中,能抑制减少沉积物的生成,使发动机内部清洁,同时还能将油泥和颗粒分散于油中,另还能中和油中的酸性物质。

(二) 典型数据

项 目	理化数据

外观	无色透明液体
密度（20°C）,kg/m3	800-1000
倾点，°C	≤-50°C
互溶性	油剂互溶

(三) 主要功能与特点

1）清除发动机喷嘴、进气阀、燃烧室及排气阀表面沉积物，并保持清洁；

2）能有效防止输油管内部车辆油路系统的锈蚀和发动机金属表面的氧化；

3）能降低汽车尾气中有害物质的含量：CO、HC、NOX等排放量降约低30%，烟度和微粒降低50%以上；

4）提高动力性能，降低嚓音，行使平稳；

5）能降低机件磨损，延长发动机使用寿命。

(四) 使用方法

1）推荐加剂量：0.4-0.5‰（质量比）；

2）按比例加入油品中充分混合均匀即可，使用静态混合器效果最佳；

(五) 产品包装、运输和储存 (符合SH 0164标准要求)

1）包装：200L、25L桶包装，净重为标识表明的重量，也可按用户要求包装；

2）按腐蚀化学品规格储运，严禁与碱类化合物和氧化剂混运；

3）本品应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内；

4）保质期：自生产之日起36个月。

(六) 注意事项

1）如果在初次使用该品后，发现汽车出现怠速不稳，供油不畅等现象，是因为汽车内部原先污染严重、沉积物过多，证明溶剂已起到清洗作用，是其清洗下来的沉积物堵塞了滤芯，请清洗或更换滤芯，并连续使用本剂，即可显现最佳效果；

2）防止进入眼中，若不慎溅入后，立即用清水冲洗即可；

3）本产品吸水后会影响使用效果，因此本产品在贮存、使用过程中严禁与水接触。