

D71降凝剂

产品名称	D71降凝剂
公司名称	浙江省浦江鸿迈科技有限公司
价格	40000.00/吨
规格参数	
公司地址	浦江县岩头镇三步石村
联系电话	86-057984210486 13757993360

产品详情

柴油降凝剂

D71

一) 产品简介：

一般情况下，柴油在低温环境放置时间较长，柴油中的石蜡会析出形成晶体，晶体会不断聚集，甚至凝聚成团，使用这种柴油容易堵塞滤网。加入抗蜡沉淀剂后，其中的有效成分会让石蜡结晶之间具备排斥电荷，使石蜡晶体体积更小、结构更疏松、分布更均匀，防止石蜡晶体结块，从而起到增强柴油低温流动改进剂的功效。事实上，单独使用抗蜡沉淀添加剂并不能提高柴油低温流动性，它总是与柴油低温流动改进剂一起使用的。D71柴油降凝剂是由柴油低温流动改进剂和抗蜡沉淀添加剂按一定比例组成的复合剂，通过共晶或吸附抑制石蜡晶体长大，阻止其进一步形成三维网状骨架，可以克服单独添加某一种产品带来的不足，使柴油的流动性能得到改善，达到大幅度降低冷滤点的效果

二) 典型数据:

项目	指标
外观	黄色液体
密度,g/m ³	850-900

(三) 主要功能和特点：

- 1) 改善柴油的低温流动性能：凝点可降低15-35℃，冷滤点可降低7-18℃；
- 2) 适用于石蜡、中间基、环烷基原油性质及不同装置加工的柴油；
- 3) 产品无毒无重金属,能有效降低汽车有害气体排放；
- 4) 不影响油品的其他指标，并且不与柴油处理过程中的其它添加剂相互作用。

使用方法：

- 1) 推荐加剂量：1-3‰（质量比），具体添加量由试验室小样测试确定；
- 2) 将D71 按比例将直接按比例加到柴油中，加入时柴油应保持在30-35℃（如采用浓缩液，需先将D71和轻柴油按1:15配制成工作液，配制温度在40-50℃为宜）

适用范围：

适用于各种需要提高柴油低温流动性能的柴油。

产品包装、运输和储存：（符合SH 0164 标准要求）

- 1) 包装：200L/25L桶包装，净重为标识表明的重量，可按用户要求包装；
- 2) 按腐蚀化学品规格储运，严禁与酸类化合物和氧化剂混运；
- 3) 应密封贮存在阴凉、干燥、通风的库房内，严禁火源、日光的接近；
- 4) 保质期：自生产之日起36个月。