

HBB0500/HBB1000壁挂式消防设备电源 生产制造商

产品名称	HBB0500/HBB1000壁挂式消防设备电源 生产制造商
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:豪沃尔 型号:HBB0500/HBB1000 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、

- 1.HBB0500B(原型号：HBB5A/DIP)与HBB1000壁式消防设备电源产品轻巧，安装接线方便，成本低、功能齐全，是用户青睐的高性价比产品。适于“火灾报警联动控制器”、“灭火控制箱”箱内或设备控制机柜内安装。
- 2.产品可提供直流DC24V稳压不间断供电，目HBB0500B可提供5A满负荷输出：HBB1000可提供10A满负荷输出。直流供电输出稳定、可靠。
- 3.具有阻滞和消耗电磁干扰的能力，可通过辐射电磁场干扰、静电放电子扰，电瞬变脉冲干扰、电源输入瞬变干扰等实验。
- 4.交流电网供电或直流蓄电池供电状态下，电源均能保证连续不间断的稳定输出。
- 5.主电工作与备电工作状态转换时具有无时间切换工作能力。
- 6.具有输出过载，输出短路保功能，且故障解除后可自动恢复工作。
- 7.具有符合《GB16806-2006消防联动控制统》国家标准的主电源，备电电源（蓄电池）各

工作状态及故障等检测信号输出功能，为“火灾报警联动控制器”上传各种工作状态和故障信息。

8.具有完善的蓄电池管理功能，包括对蓄电池的充电、放电、欠压报警、欠压保护切断等管理功能，并具有监测蓄电池工作状态、蓄电池连接线断、短路故障等状态功能。

9.独立的充电路采用先恒流后恒压的脉动充电方式，满足蓄电池充放电要求外，可延长蓄电池使用寿命，同时具有蓄电池防反接功能。

10.具有现场无交流供电的情况下，蓄电池直接投入上电功能，方便现场施工调试工作。

二、HBB0500/HBB1000壁挂式消防设备电源主要性能指标

项目名称

规格型号

输入电网电压

输出额定电压

输出额定电流

输出电压稳定度

输出负载稳定度

输出电压噪声

工作状态信号输出电平

*高充电电压

*大充电电流

备电保护维持电流

工作环境温度

工作环境相对湿度

推荐蓄电池配置：铅酸免维护电池组

外形尺寸

安装尺寸

散热方式

重量