

进口CPVC板

产品名称	进口CPVC板
公司名称	东莞市金成达塑胶材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇霄边合兴路4号
联系电话	86-076985096589 13925818639

产品详情

cpvc板CPVC,CPVC板材,氯化聚氯乙烯板,CPVC板 , PVC板 CPVC板

CPVC板树脂由聚氯乙烯（PVC

）树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。CPVC板

产品为深灰色或浅灰色，无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。PVC树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。CPVC板提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由61.7%提高到72-75%，维卡软化温度由60-72，（提高到85-96），最高使用温度可达112，长期使用温度为90。因此，CPVC板是一种应用前景广阔的新型工程塑料。

CPVC板

分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等腐蚀，提高了数值的热变形温度的机械性能。与一般PVC相比，具有更优良的耐高温、优异的耐腐蚀性、尺寸稳定，易于加工、极佳的阻燃性等特点。

性能指标比较

指标	单位	CPVC	PVC
密度	g/cm ³	1.53—1.58	1.38—1.48
维卡软化温度		85—96	72—82

抗张强度	MPa	54—70	39—8
弯曲强度	MPa	120	105
线性热膨胀系数	K-1	(7.5—8) × 10-5	(6—7) × 10-5
扯断伸长率		120	50

特性：

CPVC板

耐腐蚀强：最适用于防蚀性设备。加工容易、切断、焊接、弯曲均极简易。高强度，高刚度和高硬度；良好的电气绝缘性；化学稳定性好；可自熄灭；低吸水性；易粘接、易油漆。

CPVC板 板材：厚度（1-100mm）*宽1000（1220）mm*长2000（2440）mm

棒材：直径6-直径300mm*1000mm