

# 铁氟龙板/四氟板/PTFE

产品名称	铁氟龙板/四氟板/PTFE
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/千克
规格参数	长度:300-1000 厚度:3-70
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

## 产品详情

长度：300-1000  
每件重量：1.2-165

厂商：本厂  
用途：广泛

厚度：3-70  
最大幅宽：1000

聚四氟乙烯板分为模压板与车削板。模压板材采用悬浮聚四氟乙烯树脂模压加工成型；车削板是由聚四氟乙烯模压毛坯车削加工制得。其板材具有zuihao的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有zuijia的摩擦系数，在无负荷情况下能在 - 180 ~ + 260 使用。

主要技术指标:

项目	单位	标准
拉伸强度	mpa	15.0
断裂伸长率	%	150 ~ 400
表观密度	g /cm <sup>3</sup>	2.2 ~ 2.3
耐电压	kv/m m	10
表面电阻 (工作电压500v)		3.7 × 10 <sup>16</sup> .

产品用途:

可加工制作耐腐蚀衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块。