

绍兴钢套钢保温钢管厂家

产品名称	绍兴钢套钢保温钢管厂家
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

- 1、当地沟底部上层的承载力 60KPa 时?地沟底部应加垫素混凝土层。
- 2、 C15 素混凝土层底部土层应先夯实后?再浇混凝土?混凝土层表面应光滑平整。
。当底部土层为湿陷性土质时?应换上(深 1.0m 左右)并夯实。
- 3、 地沟内接头处的地沟宽度和深度应比非接头处增加 250 ? 300mm 。
- 4、 设有波纹补偿器的位置?波纹补偿器底部的土层标高应根据补偿器的实际到货尺寸确定。
- 5、 沟底上层沿管线的坡度应保证同管道的坡度一致。

6、直埋管道周围 100mm 用细砂填实。砂粒直径应不大于 8mm，砂层中不可含有粘土、砖、石、铁件等杂物。

7、当管道埋设在炉渣、杂物等腐蚀性较强的土层地段时，回填土应换以腐蚀性较小的土壤，并分层夯实。

8、沟槽必须做好排水工作，可采用排水沟、集水池用水泵排除。

管道的安装 管道的安装必须在管沟开挖和沟底土层处理合格后进行。

公司是集科研、生产、销售、施工、服务于一体化的现代化经济实体企业，公司主要生产高密度聚乙烯管，玻璃钢缠绕管道，聚乙烯夹克管，聚氨酯直埋保温管，钢套钢蒸汽保温管，保温外玻璃钢缠绕管道，聚氨酯(板管)型材等。在生产的一个个环节，公司都严把产品质量关，让生产的每一样产品都精益求精，这样才能使我们的产品得到大家的肯定，让我们的品牌得到大家的认可。