

和纸胶带设计 杭州和纸胶带 群特电工材料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 和纸胶带设计 杭州和纸胶带 群特电工材料 |
| 公司名称 | 太仓群特电工材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省太仓市双凤镇温州路16号温州工业园 |
| 联系电话 | 18922975939 18922975939 |

产品详情

现电源线路敷设越来越复杂，走木地板下、墙中、隔板中及潮湿的地下或水中的均有。如果绝缘胶带使用不当，将会发生漏电，危及人身安全。所以我们要正确使用绝缘胶带，电源线接头分“+”字接法、“-”字接法、“T”字接法等。接头应缠牢，杭州和纸胶带，光滑刺，否则，在线头断开前，应先用钢丝钳轻压一下，再绕至压口处，和纸胶带一般多少钱，然后左右摆，线头就会很服帖地在接头处断开。

汽车用胶带是发展快的品种，这与中国汽车工业快速发展有着密切联系。汽车工业是中国国民经济的支柱产业，2009年我国汽车产销量分别达到1300多万辆，稳居的位置。2010年仅前8个月我国汽车产销量就突破1100万辆，再创历史新高，定做和纸胶带，跃居汽车消费大国。据中国机械工业联合会和中国汽车工业协会预测，2010年我国汽车产销量将突破1600万辆大关，今后几年汽车产销量增长速度会有所减缓，但将维持在10%以上。一般情况下粘力低于10号的胶带是胶水覆涂较少，一般只有20微米左右，如文具胶带，和纸胶带设计，普通促销捆绑用的胶带。正常的封箱胶带的初粘力在15-20号之间，这种胶带胶水的厚度一般有22-28微米。是符合标准的厚度。但市场上的胶带大部分都掺加了杂质，所以厚度增加，为遮蔽杂质，胶水中还掺有色粉，所以透明胶带就出现了蛋黄色，淡绿色，这种胶带一般都是劣质的。和纸胶带设计-杭州和纸胶带-群特电工材料(查看)由太仓群特电工材料有限公司提供。“绝缘胶带,和纸胶带,高温美纹胶带,电解电容器胶带”选择太仓群特电工材料有限公司，公司位于：江苏省太仓市双凤镇温州路16号温州工业园，多年来，群特电工坚持为客户提供好的服务，联系人：张小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。群特电工期待成为您的长期合作伙伴！