

大理石水转印 东莞大理石水转印 永诚

产品名称	大理石水转印 东莞大理石水转印 永诚
公司名称	东莞市永诚塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼
联系电话	15920018762 15920018762

产品详情

3、烘干设备

烘干设备有两种形式：生产线式和单机柜式。单机柜式常用于产品打样过程的干燥，而流水线式干燥设备则用于大规模的生产。流水线烘干设备有输送装置、烘干装置构成，一般设计的主要要求是产品在进入烘干单元后运输到终端能够干燥。烘干装置以红外加热方式为主。

水转印技术是一类新奇的包装装饰设计印刷工艺，它既传承了传统式印刷工艺的优点，又充分发挥了迁移技术性的特长

水转印加工技术有两个非常重要的特点：一个是它基本不受产品形状的限制，特别复杂或者面积特大，超长，超宽的产品也能装饰；另一个是它比较环保的技术，残余物和废水都不会对环境造成污染。水转印是一种特殊的转移印刷新技术，经处理后成品膜质稳定，图纹清晰、色泽清新艳丽、附着力强。技术可多色套印不规则部位。水转印分为水标转印和水披覆转印，水标转印主要是完成文字和写真图案的转印，福田大理石水转印，通过水分解使文字和写真图案转移到待印物品上，图案及文字可由客户自行提供。水转印以特殊化学处理的薄膜，经印上所需的色彩纹路后，平送于水的表面，大理石水转印，利用水压的作用，将色彩纹路图案均匀地转印于产品表面，时披覆膜则自动溶解于水，经清洗及烘干后，再上一层透明的保护涂层，这时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。

水转印基材：水转印基材可以是塑料薄膜，也可以是水转印纸，很多产品难以直接印刷，可以通过成熟的印刷技术先将图文印刷在水转印基材上，再把图文转移到承印物上。

立体曲面水披覆膜：水披覆膜是采用传统凹版印刷工艺在水溶性聚乙烯醇薄膜表面印刷而成的，它的伸缩率非常高，很容易包覆于物体表面实现立体转印。其不足之处是在披覆过程中，由于基材伸缩性大，图文容易变形。为此，深圳大理石水转印，图文一般设计成连续图案，即使转印变形也不影响观赏效果。同时，凹印水披覆膜使用水转印油墨。与传统油墨相比，水转印油墨耐水性好，干燥方式为挥发干燥。

大理石水转印-东莞大理石水转印-永诚(诚信商家)由东莞市永诚塑胶制品有限公司提供。东莞市永诚塑胶

制品有限公司位于广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永诚在其它中享有良好的声誉。永诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。