

大理石水转印 永诚 观澜大理石水转印

产品名称	大理石水转印 永诚 观澜大理石水转印
公司名称	东莞市永诚塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼
联系电话	15920018762 15920018762

产品详情

水转印技术有两类，一种是水标转印技术，另一种是水披覆转印技术，前者主要完成文字和写真图案的转印，后者则倾向于在整个产品表面进行完整转印。东莞水转印是一种新的图案处理工艺，可取代普通丝印、移印、彩绘。产品表面可加工成各种木纹、迷彩、水晶、大理石纹、艺术纹、仿木纹，桃木纹，多彩设计纹，花鸟图，人物画，卡通，产品LOGO等图案，大大提升了产品的附加值和使用效果，观澜大理石水转印，水转印产品图案清晰艳丽，附着力强，樟木头大理石水转印，且生产周期短，在转印过程后

7. 水洗

转印完之后，不要立即从水里拿出来，在转印槽里摇晃2-3秒之后，再放置到冲水机里冲洗，大理石水转印，冲掉工件表面的残渣留的薄膜，再用清水洗去没有固着在产品表面的浮层。注意水压不能太大，否则容易对转印的纹路造成破坏

8. 干燥

除去产品表面的水分，以利于转印墨层的干燥；为增加附着力，单个的样品可用吹风机干燥，批量的货将产品放在烘干箱内干燥或者烘烤线烘烤。塑料产品干燥温度不能太高，大致在50~60℃，温度太高容易使承印物变形；金属、玻璃、陶瓷等材料的干燥温度可以适当提高。

水转印膜是一种运用花型设计经过电脑分色、电雕制版、印纸生产加工而成的。水转印膜加工是指采用水转印设备、转印水槽等将水转印膜活化，把物品沿其轮廓逐渐贴近水转印薄膜，在水压的作用下使得物品表面附着图文的过程。具体法人操作生产过来如下：

1. 用活化剂在图文表面均匀地喷涂，使图文层活化，易于与载体水转印膜

分离。活化剂是一种以芳香烃为主的有机混合溶剂，大理石水转印，能够迅速溶解并破坏聚乙烯醇，但不会损坏图文层，使图文处于游离状态，水转印膜

活化。

2.水披覆转印过程

将需要水转印的工件，沿其轮廓逐渐贴近水转印膜，图文层会在水压的作用下慢慢转移到工件表面，由于油墨层与承印材料或者特殊涂层固有的黏附作用而产生附着力。转印过程中，承印物与水披覆膜的贴合速度要保持均匀，避免水转印膜

皱褶而使图文不美观。原则上讲，应保证图文适当的拉伸，尽量避免重叠，特别是结合处，重叠过多，会给人以杂乱的感觉。越是复杂的工件对操作的要求越高。

大理石水转印-永诚-观澜大理石水转印由东莞市永诚塑胶制品有限公司提供。东莞市永诚塑胶制品有限公司位于广东省东莞市塘厦镇石鼓岭南大道19号五楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永诚在其它中享有良好的声誉。永诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。