

金属建筑变形缝装置图片

产品名称	金属建筑变形缝装置图片
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

原理：

滑轨的球型尾端在对应的铝型材压腔内锁住和滚动，操纵物体运动和弯折，包含垂直位移。

金属材料后盖板型:由铝合金型材底座、铝合金型材(或不锈钢板、铜)板后盖板、中控台滑轨构成。可用缝宽75~450mm。金属材料后盖板型的特点就是在挡板与固定在建筑变形缝两边的底座中间选用中控台中控滑轨联接，安装中滑轨按45°角斜放，当底座位移时，金属材料后盖板持续保持坐落于缝中间位置，当用以楼板层时能增加后盖板薄厚，提升承载力。一般承重型承载力为18.4kN。

金属材料后盖板形建筑伸缩缝设备更为"L"形、"T"形、"U"形及圈梁，各种各样阳角线制定了*零配件。

金属材料卡锁型:由铝合金型材底座、铝合金型材侧面后盖板、铝合金型材核心滚动后盖板构成。可用缝宽50~450mm。核心滚动后盖板是放在侧面后盖板与铝合金型材底座间的，具备外型干净整洁、安装简单等优点。单排嵌平型:由铝合金型材底座和密封条构成。可用缝宽25~100mm。有着结构简易、*****，密封条与饰面层融合严实整齐等优点。适合于户外服务平台。

双排嵌平型:由铝合金型材底座、铝合金型材核心板、中控台滑轨和密封条构成，可用缝宽75~450mm。