

盖板型楼面变形缝做法

产品名称	盖板型楼面变形缝做法
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

现场作业

1、根据所选用的建筑变形机器设备产品规格、规格技术参数,确立预埋件槽口高宽比、深层次,并确保其平整度、平面度。消除预埋件槽建筑施工基准点,以放置建筑变形缝装置。

2、楼层板变形机器设备预埋件槽口高宽比不得小于设计高宽比,深层次超出设计深度0~5 mm.墙面、家装吊顶建筑伸缩缝两侧应工整,高宽比一致建筑伸缩缝两侧按施工图纸要求预埋件。若建筑伸缩缝两侧起伏不一致则需进行处理,修复混凝土强度、水分含量必须符合设计原则,两侧起伏为0~3mm。

3、以空隙为基础,两侧对称按建筑伸缩缝高宽比施工测量,应**定好固定不变铝型材基座和膨胀螺栓部位,间距要符合组装图

的需要。

4、倘若设计原则选配阻燃带,则需先拼装阻燃带。两侧可以先用钢钉或膨胀螺栓固定不变,在两侧与结构面连接处及阻燃带钢筋连接处要消防安全填缝胶密闭性,不能有间隙。

注意：在开展拼装之前，请确认结构间隙和堵塞规格型号（如果有凹型槽拼装）与提交的信息内容一致。那么这是一个消防安全安装，消防安全绿色长城尽量安装在建筑连接系统之前。具体组装客户程序消防安全说明。

- 1.将建筑连接安装于一个平面上，确保铝盖顶端与5/8“干墙”的完工木质地板**高度自动换行。仍然需要密封垫片顶部架构。
- 2.将铸造件光纤激光切割到所需的长度。
- 3.将绵软氮丙啶密封垫片滑入铝盖.-*/*
- 4.将铝制架构设计摆在和干墙附近的框剪结构缺口两侧.铝框不能延伸到结构间隙边沿。自动换行铅垂线。注意：客户程序全方位的基础问题，为架构设计间隔墙到角落系统。
- 5.用50mmx3.5mm规范直径自钻金属复合材料螺钉，S-DD01-3.5（Hilti）将架构设计固定不变到基板上.