

POE美国陶氏7467低密度/抗冲击改性 (ENGAGE)

产品名称	POE美国陶氏7467低密度/抗冲击改性 (ENGAGE)
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	品牌:美国陶氏化学 型号:7467 品名:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

POE美国陶氏7467低密度/抗冲击改性 (ENGAGE)

POE美国陶氏7467低密度/抗冲击改性 (ENGAGE)

POE美国陶氏7467低密度/抗冲击改性 (ENGAGE)

3980FL是由美国埃克森美孚生产的一款POE料。我公司长期供应耐低温 POE、阻燃 POE、高强度 POE、吹塑级 POE、薄膜级 POE、挤出级 POE、高流动 POE、

3980FL是由美国埃克森美孚生产的一款POE料。我公司长期供应耐低温 POE、阻燃 POE、高强度 POE、吹塑级 POE、薄膜级 POE、挤出级 POE、高流动 POE、

POE 美国陶氏7467物性参数表 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 比重 ASTM D792 0.862 g/cm 熔融指数 ASTM D1238 1.2 g/10min 机械性能 硬度(shoreA)

POE 美国陶氏7467物性参数表 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 比重 ASTM D792 0.862 g/cm 熔融指数 ASTM D1238 1.2 g/10min 机械性能 硬度(shoreA)

注塑级POE 泰国陶氏 8440 汽车部件 热塑性弹性体 共混粒料 主要应用:POE分子结构与三元乙丙橡胶(EPDM)相似,因此POE也会具有耐老化、耐臭氧、耐化学介质等性能

- 1、 POE具有热塑性弹性体的一般特性。
- 2、 价格低并且相对密度小,因而价格低廉。
- 3、 耐热性,耐寒性优异,使用温度范围宽广。
- 4、 耐候性,耐老化性良好。

柔软性/POE/泰国陶氏/8440产品说明: ENGAGE? 8440 聚烯烃弹性体是一种乙烯-辛烯共聚物,在热塑性弹性体应用领域应用广泛,性能良好,是一种优异的用于共混和配混。

