

铝板外墙变形缝装置

产品名称	铝板外墙变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

参照标准图集:建筑伸缩缝国家行业标准04CJ01-31/18

建筑变形缝EM选用滑轨保证外墙变形缝装置在位移后仍可以保持中心及原来部位,是建筑变形缝原材料常用的型号规格,外墙变形缝EM保证50%偏移量、后盖板自设核心,紧密连接整齐,安装完毕绮丽、别具一格。

- 1、建筑变形缝滑轨设置保证变型设备稳定转变
- 2、控制面板可以选用铝合金板、不锈钢板或紫铜
- 3、良好的双防水功能,保证工程建筑
- 4、50%偏移量

1. 商品的名字:墙体后盖板型建筑变形缝 2. 新产品的概述 型号:RQG(平面型) 规格:建筑变形缝尺寸强制要求现场**测量,先弄形式样版,工作经验收完再大规模工程施工。原材料五金交电:1:60603-T5铝型材底座,6061系铝合金型材后盖板,不锈钢板核心螺钉,不锈钢板连接滑杆,防水密封胶条,三元一并橡胶止水带。2:原材料产品执行标准:
 - (1):铝合金板:材料满足GB/T3280—1997及GB/T4237-1993规定,选用型号6063-T5、6061-T6铝型材。外型:表层作阳极氧化处理或氟碳漆、粉末喷漆。板面应整齐、光滑。
 - (2):橡胶止水带:选用三元乙丙防水原材料,用配套设施胶粘结剂固定不动。
 - (3):密封胶条:密封胶条选用热塑性橡胶