

济宁疾控实验室污水处理设备

产品名称	济宁疾控实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

济宁疾控实验室污水处理设备设计原则：

HY型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)初沉池；(2)氧化池；(3)二沉池；(4)池、装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机 工艺设备的控制分为两级：

级是PLC根据预定控制程序和现场实际情况，实行自动控制，无需人为干预(自动)；第二级就是手动控制，当把相应控制柜上的“手动/自动”选择开关打到“手动”时，各设备实现手动操作。手动控制优先级高，此时，PLC控制被屏蔽，现场设备可在就地控制箱或控制柜上实现开、停等人工操作。此种主要是用在设备安装阶段的单台调试或PLC故障时的操作。采用全自动可编程序控制。

该特点是：(1) 设全自动控制及手动控制功能。(2) 水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。

(3) 进水泵低水位停止，高水位启动，超警戒水位提供。

(4) 设备停止工作2小时以上，为保持生物膜的活性，风机能定时间歇运行。

(5) 设有过流、过载、断相、短路保护，故障自动切换并声光。

) 水泵每年必须更换一次油，更换时需用水泵挂链沿导轨起吊水泵，而不允许用泵的电缆起吊水泵；2) 水泵每运行5000—8000小时必须一次，具体见水泵使用与维修说明书3) 由于水泵长期浸没于污水中，周围堆积了泥浆、杂物等，影响水泵散热，缩短水泵使用寿命，因此当调节池内污水液位抽吸至低之后，需用清水冲洗水泵，以水泵使用寿命。/注意事项：

济宁疾控实验室污水处理设备应用领域设备应用于办公楼、住宅小区、村庄、集镇等生活污水处理；疗养院、等生活污水处理；宾馆、饭店、商场、高速服务区等生活污水处理；车站、飞、海港码头、船舶等生活污水处理；工厂、矿山、旅游点、风景区等生活污水处理；没有城市管网的其他生活污水处理。

济宁疾控实验室污水处理设备售后服务

潍坊浩宇环保设备有限公司对装置采用全程服务的售后。保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本厂负责免费以旧换新并负责安装；一年后本厂收取低于市场的维修费用，终身提供技术服务；建立安装、日常维修、服务档案,详细记录设备的使用、维修、情况。

- 一、 提供设备的安装技术服务，并免费培训操作人员
- 二、 提供整套设备使用、简易维修及的技术培训。
- 三、 定期现场回访，解决装置运行中遇到的具体问题，防患未然。

我们将在上、技术上考虑装置售后的服务，为少出问题、不出问题提供保障。保修期内：对设备出现的问题，首先解决，如通过电话解决不了，则我厂派人员到现场解决。响应时间如下：（如需我厂派员到现场维修，我厂接到电话后会立即起程）设备故障24小时内修复、配件故障6小时内修复、附件故障3小时内修复。维修响应时间不包括路程时间。故障等级分类如下：装置故障：因故障造成整个瘫痪；配件故障：因故障严重影响运行；附件故障：因故障影响的效率，但仍然可以运行。温馨提示：我公司免费向各地非我终端客户提供技术支持，需要更换配件的只按进行收取。

济宁疾控实验室污水处理设备

knqNsB46